

昆明吊篮镀锌外墙吊篮山东生产电动吊篮厂家

产品名称	昆明吊篮镀锌外墙吊篮山东生产电动吊篮厂家
公司名称	宁津县宝锌商贸有限公司
价格	8700.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

电动吊篮厂介绍钢丝绳的特点和保养的方法有哪些；

电动吊篮钢丝绳的主要特点为：

- (1)它能够传递长距离的负载，且其承载安全系数大，因此使用起来安全可靠。
- (2)自重轻，因此容易携带，以及进行运输。
- (3)能够承受多种载荷，其它的抗拉强度、抗疲劳和抗冲击性能好。
- (4)在高速工作条件下，能够有很好的稳定性。
- (5)具有很好的耐腐蚀性，而且其柔软性能好。

2.钢丝绳的保养

- (1)电动吊篮钢丝绳应按照规定要求来使用，禁止对其进行拖拉或抛掷，以免被损坏。
- (2)钢丝绳不能够超负荷使用，要避免受到冲击载荷。
- (3)钢丝绳在每使用四个月后，要进行涂油，好是使用热油，使其能够浸透绳芯，但要擦去多余的油脂。
- (4)钢丝绳盘好以后，应放在清洁干燥的场所中，不能重叠堆置，更不能受潮。

电动吊篮的超高限位、行程限位挡板、安全锁必须齐全有效，各项性能满足要求。

高处作业人员必须按照要求正确佩戴安全防护用品；有高处作业禁忌症的人员严禁从事高处作业。

阵风超过六级、大雨、大雾等恶劣天气，严禁电动吊篮升空作业。

安全锁在安装前必须进行检测合格，且必须保证安全锁齐全、有效，动作灵敏。

钢丝绳的直径、绳卡数量、间距、方向严格按照使用说明书上的相关要求执行，严禁用吊篮钢丝绳做电焊机的接地线使用。

对作业人员加强安全教育，增强作业人员的自我保护意识。吊篮操作人员必须经过培训合格后方上岗，建筑吊篮必须由专人按照操作规程谨慎操作。施工人员必须在地面进出，严禁在空中进出。

配重块数量必须满足规定的要求，并且要将配重块固定牢固，防止人员随意挪动配重块。