

和苑门业诚招各地代理商/经销商/专业生产各类室内门

产品名称	和苑门业诚招各地代理商/经销商/专业生产各类室内门
公司名称	永康市和苑工贸有限公司
价格	1220.00/套
规格参数	安全等级:A级 产地:浙江 质量等级:特等
公司地址	浙江省永康市石柱镇厚仁村上溪滩1号
联系电话	0579-87441207 013506794599

产品详情

安全等级	A级	产地	浙江
质量等级	特等	风格	欧式
抗压强度	超强	拉伸屈服强度	超强
产品类别	整套门	类型	家居门
门框板材厚度	4CM	门框最大尺寸	2050*840*280
品牌	和苑	品种	工艺门
使用范围	房间	颜色	多色
硬度	超强	制作工艺	手工
木材质	杉木	材质	实木

浙江永康和苑门业现面向全国，真诚寻求合作伙伴，诚招各地区代理商，经销商。加盟热线：15158911586，0579-87441207。

一关于厂家

永康市和苑工贸有限公司座落于中外闻名的中国科技五金之都——永康市，是一家致力于研发，生产和销售的全国30强企业，引进最先进的仿真数控传印系统和erp系统，构建国内同行首个信息管理平台，实现企业全程电脑化，无纸化管理模式，产品投放市场以来，经其工艺精致，豪华尊贵，坚固耐用，安装方便，低碳环保，等特点，享誉大江南北，深受广大消费者的推崇和喜爱，一直引领我国门业的潮流。

。。

经过全体员工的努力，顺利荣获国内30强企业

二产品优势

1关于选材

本公司所选木材都经过充裕的自然养生，能使材质更稳定，干燥脱脂，通过48小时5个步骤的处理，有效将木材的含水量控制在8%-12%平衡之内。

2性能卓越

完美的技术加工过程直接将方料纵长方向手指交错般连接，不仅提高木材的利用率，更增强木材的稳定性，持久性，耐用性。使材质恒久稳定。

3集成拼板

直接堆放48小时，经过刨切后，再重压2小时，方可进入后面的冲料，刨切等工序

4填充

我们用2.8cm厚的蜂窝板为填充料，大大提高木门的抗冲击度和抗变形能力，同时还有保温，阻燃行装等作用，具有良好的吸音性,有效地起到了隔音的作用

5压实木单板

使用100吨压机冷压24小时,使材质更坚固,不开裂,防止膨胀,收缩,翘曲等特点,使其使用寿命更长久.

6修边，砂光,

我们生产的每一款产品，全部经过手工处理，能作到机器无法达到的完美效果

7检验

每一款出厂的产品都经过严格的检验方可出厂,尽力免去销售方和买家的后顾之忧.

三关于环保

随着社会的进步和人们生活水平和审美观的提高，每个人都喜欢把自己的家装修的很精致，舒适，温馨，但是伴随着豪华品质进入家庭的时候低碳概念正悄悄的离我们越来越远，同时也是我们全国千千万万人越来越关注的问题。大量的化学成分甲醛随之与日俱增的影响我们的健康，在面临这困扰之际，经本公司研发人员的苦心钻研，精心研发之后，成功的生产出低碳环保室内门，一举获得领先生产企业。

经过全体员工的努力,顺利获得低碳环保示范企业

四关于工艺

以实木封边，贴木皮。是现代木门最高等级的做法，原木边材等高档木

材做基材，采用高档木皮贴面，产品档次、外观效果也比其它复合实木门高十几倍。经过干燥处理，然

后经下料、刨光、开榫、打眼、高速铣形，底漆，打磨，上油，再打磨（共5遍底漆，5遍面漆）

等工序科学加工而成。有些款式和修边，雕花工艺，需要纯手工来完成

这样更显木门尊贵品质和独特风格。

为什么我们敢保证我们的产品从质量和工艺来说都是领先水平呢，因为你们都知道手工木艺，与其他行业不同，这个不具备模仿能力，同一种产品，会因各人的手艺差距最终影响到产品的质量，美观，使用寿命等等使用后果。而我们的工艺师傅是当地最早一批专业从事木门生产行业，至今从事了50多年，有着相当精湛，纯熟的手艺和雄厚的技术实力，所以选择和苑将会是你放心满意的选择。

加盟和苑，幸福永远。。。

五颜色选择

公司木门无论是门框还是门扇或者门线，都是选用的进口热带、东南亚、美国、缅甸硬木，例如非洲沙比利、巴西花梨、缅甸柚木、缅甸金丝柚、美国红樱桃、美国水曲柳、东南亚胡桃木、等多种颜色经20多道工序精心加工而成。

温馨提示（以上颜色只以参考为主，因款式风格因素，以实物为主）

六关于安装，及保养

1懂安装技术的可自行安装，如没有经验的请让专业安装人员上门安装，以免不必要的损失。

2木门使用的注意事项

正常使用木门时，切忌在门上悬挂重物或让小孩悬在门上玩耍，以免减少使用寿命。开启与关闭木门时，切忌用力过猛，或开启角度过大，这样不仅会损坏木门，严重时还会伤及人身。不可长时间使木门处于潮湿的环境中，以免木门变形。木门不可长时间被强烈的阳光直射，这样会使油漆变色，老化或剥离。木门溅上水应用干布擦拭干净，以免产生局部膨胀。擦拭玻璃时不可用力过猛，以免使玻璃破损，伤及人身。

3木门的日常保养

1.清除木门表面污迹时，采用软的棉布擦拭，用硬布很容易划伤表面。污迹太重时，可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂，去污迹后再干擦。2.注意浸过中性试剂或有水分的布不要在木门表面长时间放置，否则会浸害表面，使表面饰面材料变色或剥离。3.注意木门的棱角处不要过多的擦磨，否则会造成棱角油漆脱落。4.合页、锁经常活动的配件，发生松动时，应立即拧紧，合页位置发生响声应及时注油，锁开启不灵活时可往钥匙孔加入适量的铅笔芯沫，不可随便注油。5.如果再有其它问题，要及时咨询厂家，请专业人员处理

6.有条件的话可以定期打蜡，不但可以更好的防潮，还能使门面光亮如新，也可以延长使用寿命。

和苑门业真诚邀请全国各地合作商，代理商，经销商的加盟。

加盟热线：151589115860579-87441207

加盟网址：<http://zgheyuan.wanye68.com/>