

重庆-西门子代理商

产品名称	重庆-西门子代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	950.00/件
规格参数	西门子:数字模块 型号:件 保内:原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

ET 200 S 特点：ET 200 S 分布式 I / O 系统是离散型模块化，高度灵活的 DP 从站，用于连接控制器或现场总线上的过程信号。ET 200 S 支持现场总线类型 PROFIBUS DP 和 PROFINET IO，防护等级为 IP 20。每个接口模块大可以扩展 63 个模块或 2 m 宽。可以扩展大 7.5 kW 的电机启动器和大 4.0 kW 的变频器。支持故障安全型与标准型模块共存于一个 ET 200 S 站点。标准的 DIN 35 安装导轨。一个完整的 ET 200 S P 的系统至少由以下部件构成：接口模块：连接分布式 ET 200 S P 与控制器或 DP 主站，通过背板总线实现与 I / O 模块的数据交换；Base Unit：信号模块安装的基座，并提供接线端子用于 I O 信号的连接及电源信号的连接，同时 Base Unit 还可提供电源分组功能，创控教育该功能的实现通过选择带电源分组功能的 Base Unit 实现，带有电源分组能力的 Base Unit 均为浅色，在下列情况下，** 采用带电源分组能力的 Base Unit；ET 200 S P 接口模块后的 Base Unit；一个电位组的所有 I / O 模块及负载的总供电负荷已 * 过 10 A；模块间的 AUX 接线端子所接电压等级不同；由于 RQ 4 x 120 VDC - 230 VAC / ** NO ST 数字量输出模块只能使用不带电位分组功能的 Base Unit，因此如果一个分布式 ET 200 S P 上只有 RQ 4 x 120 VDC - 230 VAC / ** NO ST 数字量输出模块，则这些模块左侧 ** 有一个带电位分组功能的 Base Unit。I / O 模块：安装在 Base Unit 上，用于 I / O 信号的处理；服务器模块：完成 ET 200 S P 的组态，并断开 ET 200 S P 的背板总线，该模块已包含在 ET 200 S P 接口模块的订货号中，与接口模块一同供货。相应的功能要求一般小型（低档）PLC 具有逻辑运算、定时、计数等功能，对于只需要开关量控制的设备都可满足。对于以开关量控制为主，带少量模拟量控制的系统，可选用能带 A / D 和 D / A 转换单元，具有加减算术运算、数据传送功能的增强型低档 PLC。对于控制较复杂，要求实现 PID 运算、闭环控制、通信联网等功能，可视控制规模大小及复杂程度，选用中档或高档 PLC。但是中、高档 PLC 价格较贵，一般用于大规模过程控制和集散控制系统等场合。ET 200 S 是多功能、高度模块化的 I / O 系统，具有 IP 20 的防护等级，可以针对自动化任务的量身定制。带有集成的 CPU 和 PROFINET / PROFIBUS 连接的接口模块现已推出 - 有标准设计和安全型设计两种。模块化的 ET 200 S 可以提供丰富的模块，包括了电源模块、数字或模拟输入和输出模块、技术模块、一个 IO - Link 主站以及电机启动器、变频器和一个启动接口。由于具有坚固的结构，ET 200 S

还可以用在高机械压力的条件下。ET 200S 特点：ET 200S 分布式 I/O 系统是离散型模块化，高度灵活的 DP 从站，用于连接控制器或现场总线上的过程信号。ET 200S 支持现场总线类型 PROFIBUS DP 和 PROFINET IO，防护等级为 IP 20。每个接口模块大可以扩展 63 个模块或 2m 宽。可以扩展大 7.5 kW 的电机启动器和大 4.0 kW 的变频器。支持故障安全型与标准型模块共存于一个 ET 200S 站点。标准的 DIN 35 安装导轨。ET 200SP 特点：（1）可以实现 Profinet 和 Profibus DP 两种通讯方式；（2）各个负载电势组的形成不需要电源模块，这是和 ET 200S 一个显著的区别；（3）系统支持接线，运行中插拔模块，模块空缺运行，诊断功能等；（4）采用直插式端子，节省了布线的空间，我们可以单手接线而不需要使用工具，（5）模块设计*加紧凑，单个模块多支持 16 通道，相比 ET 200S，模块通道增加了一倍；（6）编程组态可以通过 Step 7 V 5.5，前提是需要导入 GSD 文件或者使用 TIA 博途 STEP 7 V 14 软件。ET 200SP 特点：（1）可以实现 Profinet 和 Profibus DP 两种通讯方式；（2）各个负载电势组的形成不需要电源模块，这是和 ET 200S 一个显著的区别；（3）系统支持接线，运行中插拔模块，模块空缺运行，诊断功能等；（4）采用直插式端子，节省了布线的空间，我们可以单手接线而不需要使用工具，（5）模块设计*加紧凑，单个模块多支持 16 通道，相比 ET 200S，模块通道增加了一倍；（6）编程组态可以通过 Step 7 V 5.5，前提是需要导入 GSD 文件或者使用 TIA 博途 STEP 7 V 14 软件。西门子 PLC 模块 SM 332 模拟量输出模块**优品表针摆动应在 2/3 处，*过 2/3 或**1/2 均视异常，将黑红表笔交换重新测量，表针不能摆动，否则为异常。CPU 221/222 例如：当每一个安装位置安装了 32 点输入模块后，用户可以分配给该模块 I 0.0 ~ I 3.7 的地址；也可以分配其他任意地址，如 I 8.0 ~ I 11.7 等。CPU 224XP 具有 2 个输入点，1 个输出点。聚氯乙烯绝缘电线电缆的优势在于他很重要的一点就是很好维护。所以现在很多行业用这一类的电缆，有的商家购买时一定会要求电缆的寿命长和维护效果好，上海腾桦电缆就做到了这一方面地要求，他为什么会比一般的寿命长就是他比一般的电缆*具有抗热能力，它的导体长期使用温度不*过 70，还有就是聚氯乙烯的材料是。