

除铁设备 可选 可选 (g/cm³)

产品名称	除铁设备 可选 可选 (g/cm ³)
公司名称	山东山矿机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	材料牌号:可选 密度:可选 (g/cm ³) 工作温度:可选 ()
公司地址	济宁市济安桥北路11号
联系电话	0537-2783813

产品详情

材料牌号 可选 密度 可选 (g/cm³)
工作温度 可选 ()

rcdc系列自卸式电磁除铁器

适用范围：广泛用于电力、矿山、冶金、化工、玻璃、造纸、建材、制糖、食品等行业。

特点：各项技术指标均符合gb9076—88标准要求，产品能耗低、吸力大、性能可靠稳定、除尽率高、连续工作、自动卸料、无序定时停电清除铁杂物。

技术参数：

产品型号：rcd—c65

冷却方式：强迫风冷

适用带宽 (mm)：650

额定悬挂高度 (mm)：200

励磁功率 (kw)：3

重量 (kg)：1146

驱动功率 (kw)：3

风机功率 (kw)：0.32

尺寸 (mm) : a (1200) b (1770) c (715) e (950) f (888)

产品型号 : rcd—c80

冷却方式 : 强迫风冷

适用带宽 (mm) : 800

额定悬挂高度 (mm) : 250

励磁功率 (kw) : 5

重量 (kg) : 1570

驱动功率 (kw) : 3

风机功率 (kw) : 0.32

尺寸 (mm) : a (1300) b (2140) c (720) e (900) f (1031)

产品型号 : rcd—c100

冷却方式 : 强迫风冷

适用带宽 (mm) : 1000

额定悬挂高度 (mm) : 300

励磁功率 (kw) : 7

重量 (kg) : 2682

驱动功率 (kw) : 3

风机功率 (kw) : 0.32

尺寸 (mm) : a (1500) b (2540) c (794) e (1000) f (1231)

产品型号 : rcd—c120

冷却方式 : 强迫风冷

适用带宽 (mm) : 1200

额定悬挂高度 (mm) : 350

励磁功率 (kw) : 9

重量 (kg) : 2768

驱动功率 (kw) : 5.5

风机功率 (kw) : 0.32

尺寸 (mm) : a (1845) b (2380) c (736) e (1125) f (1505)

产品型号 : rcd—c140

冷却方式 : 强迫风冷

适用带宽 (mm) : 1400

额定悬挂高度 (mm) : 400

励磁功率 (kw) : 12

重量 (kg) : 3955

驱动功率 (kw) : 5.5

风机功率 (kw) : 0.32

尺寸 (mm) : a (1977) b (3086) c (859) e (1420) f (1681)

产品型号 : rcd—c160

冷却方式 : 强迫风冷

适用带宽 (mm) : 1600

额定悬挂高度 (mm) : 450

励磁功率 (kw) : 15

重量 (kg) : 4400

驱动功率 (kw) : 5.5

风机功率 (kw) : 0.32

尺寸 (mm) : a (2397) b (3330) c (762) e (1500) f (1881)

自卸式电磁辊除铁器

jk—50型技术参数

类型 : jk—506550

适用带宽 (mm) : 500

安装高度 (mm) : 200

表面磁感应强度 : 150mt

励磁功率 (kw) : 1.17

驱动功率 (kw) : 1.5

重量 (kg) : 900

尺寸 (mm) : a (1385) b (1050) c (770) e (720) f (850)

类型 : jk—506550

适用带宽 (mm) : 650

安装高度 (mm) : 250

表面磁感应强度 : 150mt

励磁功率 (kw) : 1.17

驱动功率 (kw) : 1.5

重量 (kg) : 950

尺寸 (mm) : a (1535) b (1050) c (820) e (870) f (850)

类型 : jk—5080

适用带宽 (mm) : 800

安装高度 (mm) : 300

表面磁感应强度 : 150mt

励磁功率 (kw) : 1.17

驱动功率 (kw) : 1.5

重量 (kg) : 1000

尺寸 (mm) : a (1735) b (1050) c (870) e (1070) f (850)

rcy系列自卸式永磁除铁器

技术参数：

型号：rcy—c50

适用高度（mm）：500

额定悬挂高度（mm）：150

额定高度处磁感度强度（mt）：80

重量（kg）：580

驱动功率（kw）：1.5

适用带速（m/s）：<4.5

尺寸（mm）：a（2003）b（649）c（906）d（810）e（746）

型号：rcy—c65

适用高度（mm）：650

额定悬挂高度（mm）：200

额定高度处磁感度强度（mt）：80

重量（kg）：810

驱动功率（kw）：1.5

适用带速（m/s）：<4.5

尺寸（mm）：a（2063）b（669）c（1059）d（870）e（896）

型号：rcy—c80

适用高度（mm）：800

额定悬挂高度（mm）：250

额定高度处磁感度强度（mt）：80

重量（kg）：1380

驱动功率（kw）：2.2

适用带速（m/s）：<4.5

尺寸（mm）：a（2285）b（720）c（1261）d（1070）e（1096）

型号：rcy—c100

适用高度（mm）：1000

额定悬挂高度（mm）：300

额定高度处磁感度强度（mt）：80

重量（kg）：2260

驱动功率（kw）：3.0

适用带速（m/s）：<4.5

尺寸（mm）：a（2615）b（745）c（1461）d（1300）e（1296）

型号：rcy—c120

适用高度（mm）：1200

额定悬挂高度（mm）：350

额定高度处磁感度强度（mt）：80

重量（kg）：3600

驱动功率（kw）：4.0

适用带速（m/s）：<4.5

尺寸（mm）：a（2950）b（785）c（1714）d（1450）e（1549）

型号：rcy—c140

适用高度（mm）：1400

额定悬挂高度（mm）：400

额定高度处磁感度强度（mt）：80

重量（kg）：4900

驱动功率（kw）：4.0

适用带速（m/s）：<4.5

尺寸（mm）：a（3090）b（800）c（1900）d（1590）e（1766）

型号：rcy—c160

适用高度（mm）：1600

额定悬挂高度（mm）：450

额定高度处磁感度强度（mt）：80

重量（kg）：6800

驱动功率（kw）：5.5

适用带速（m/s）：<4.5

尺寸（mm）：a（3290）b（850）c（2100）d（1800）e（1950）