

木板、水泥石材表层涂覆硅胶

产品名称	木板、水泥石材表层涂覆硅胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	65.00/千克
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR-6130T 厂家(产地):深圳杰瑞新材料
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

规格型号:JR-6130T

用途:布料、PVC、PCB、木板、水泥石材等材料表层涂覆。

型号	6130T
颜色	白色/半透明
粘度 (CS)	23000 ± 2000
比重 (g/cm ³)	1.08
硬度 (A°)	30
抗拉伸强度(MPa)	4.2
抗撕裂强度 (kN/m)	26 ± 2
伸长率(%)	510
线收缩率(%)	0.3
固化剂添加比例(%)	2.5—3%
操作时间 (mins)	20-40
固化时间 (hours)	3-4

友情提示:

1. 本公司产品不用加上二甲基硅油调节软硬度和流动性，顾客如会比之上型号规格更软或流动性更好的产品，已经与本公司联系给与。大伙儿不推荐再加上二甲基硅油，对于胶模或是纹理十分细致入微的产品，一般二甲基硅油再加上占有率也只能是在5%-10%。

特点:

双组分硅胶: 液体硅胶和固化剂

电缆护套、防水、耐高温

流动性好、易排泡、易灌浆

耐高温、抗腐蚀、耐老化

调理剂拉、调理剂撕、高拉伸强度

密封固化剂再加上占还有体现：1、再加上3-5%固化剂，有30min可使用时间（常温状态），4-8小时产品就能完全凝固。

2、硅胶和固化剂混合的比例是100: 2.5—3%。例如：100克硅胶，加上2.5克固化剂。固化剂按5%占比，给予。顾客如需要处理时间很短或更长，通常情况下无须选用少加或多多的固化剂的方法，是和本公司联系给与新调制的固化剂。

客户须知:

RTV-2液体硅胶又叫双组分室温硫化硅橡胶；具有较强的流通性行和好可执行性。再加上2.5—3%的固化剂，30分钟之内硅胶仍可以流通性，务必3—6h产品就可以完全凝固，一般商品放置24钟头后再用，这时候产品各个领域特点比较稳定，运用效果明显。橡胶材料成型往后的硅橡胶制品具有抗腐蚀、耐老化、电缆护套防水、抗变形收缩率低、耐高温、抵抗能力抗磨损好等特点。

本品为纯白色流动性液体，完全凝固后抗压强度为25度，固化剂使用量是根据客户的要求来定的，初凝受固化剂的使用量伤害，固化剂再加上越多固化剂时就变的越来越快；相反，越低就减缓。

技术指南：

1. 固化剂（B成份）搅拌后用。

2. A成份：B成份=100:2.5—100:3,这一比例是按A、B2成分重量计算。净重量以电子元器件称重结果为基准。

3. A、B两成份倒入容器后，用果汁机翻拌。当色调均匀时就证明早就翻拌。储罐底部和容器壁一定要刮得很好，确保这里硅胶能跟固化剂充裕混合。硅胶和固化剂一定要翻拌，如何并没翻拌，产品会有一块已经凝固，一块并没凝固，产品会有凝固不均状况就会影响硅橡胶制品的使用寿命。

4. 商品在常温状态4-8钟头以后就可以完全凝固；

5. 要实现**功效，建议放置24小时以后应用。

保质期：

室温25C下，不打开外包装盒，12个月

外包装盒：

本产品以不锈钢汤桶外包装盒，型号规格有20Kg25kg和200kg三种型号规格。

如涂覆厚薄0.2mm，一平米约用原料0.25KG

储存及运输：

1. 硅胶应储存在室温、干燥及密闭性之容器中，切勿跟水碰触避免变质。
2. 本产品以无危化品。