

东莞机房防火隔音门制造过程，隔音门设计原理

产品名称	东莞机房防火隔音门制造过程，隔音门设计原理
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:广东亚图 型号:GSM-YT 产地:广东
公司地址	东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号
联系电话	13425135661 13425135661

产品详情

隔音门主要起隔音作用，要求用吸音材料、冷轧钢板或不锈钢板做成门扇，橡胶密封，隔音门具有如下特点采用多层复合，特殊隔声结构，并可承受高温及气动负荷、分单、双扇和推拉门，并可带观察窗、密封可靠、开启灵活。特殊隔声门，主要用于各种试验室、排气道。可提供成套产品(包括门框、门扇)并可负责技术指导安装调试。土建施工时应设置预埋件，也可根据客户要求，另行设计制作。

隔音门的类型

常见的隔音门主要有列三种：

(1)填芯隔音门：用玻璃棉丝或岩棉填充在门扇芯内，门扇缝口处用海绵橡皮条封

(2)外包隔音门：在普通木门扇外面包裹一层人造革，人造革内填塞岩棉，并将通长的人造革压条用泡钉钉牢，四周缝隙用海绵橡皮条粘牢封严。

(3)隔音防火门：在门扇木框架中嵌填岩棉等吸音材料，外部用石棉板、镀锌铁皮及耐火纤维板镶包，四周缝隙用海绵橡皮条粘牢封严。