

赤水外墙电动吊篮施工吊篮厂家汇洋吊篮直营

产品名称	赤水外墙电动吊篮施工吊篮厂家汇洋吊篮直营
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	8700.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

电动吊篮前横梁坐落在悬挂机构的前支架上，而前支架的马鞍和前横梁的连接是两条M14螺栓，前支架升降局部的支撑还是靠两条M14螺栓支撑。前横梁和前支架的各两条M14螺栓如果能均匀受力，再从承重链往前看，电动吊篮的整个受力链上也不存在问题。但受到加工精度的限制，此两处的螺栓实际受力也只是M14一条螺栓所承受的载荷。由于平安绳与吊篮架体的连接，因为绳均采用直径不小于13mm钢丝绳通长到底布置。正是平安绳的平安使用，才使得电动吊篮有了平安性的保证。

电动吊篮利用钢丝绳兜出电动吊篮架底与平安绳卡牢(少4扣)每卡一次留有不大于1m升降量，吊篮万一从承重钢丝绳或钢丝链杆上脱落，平安绳就起到吊住吊篮架的作用。如果采用钢筋链杆作承重吊杆，则先把平安绳与钢筋链杆挂在已固定好的屋顶挑梁上，然后，把倒链挂在钢筋链杆的链杆上下部吊住电动吊篮，利用倒链升降。因为倒链行程有限，因此在升降过程中，要多次倒替倒链，人工将倒链升降，如此接力升降。

电动吊篮爬升式原理—吊篮沿钢丝绳由提升机带动向上爬升，组合篮体—可根据用户要求做不同的组合。不收卷钢丝绳，理论上爬升高度无限制。

电动吊篮的平安及安全锁—独立设置两根平安钢丝绳，吊篮上装有平安锁，当吊篮倾斜，提升系统出现重大故障或工作绳破断而坠落时，平安锁锁住平安钢丝绳，确保人机平安。

提升机采用邮铰粕结构，可靠性高，钢丝绳寿命长。

方便可靠的电气系统—装设漏电维护开关，可选择单、双机操作，配有移动操作盒、外用电源盒及上升限位装置。

且便于运输。灵活多样的屋面装置—使用于不同的屋面形式，并可方便的向屋面运输。

电动吊篮操作工作结束后要做好各项清洁、整理、检查、维护、颐养等方面处置完毕之后在进行结束撤离工作。

1使用电动吊篮工作结束时要检查吊篮内、钢丝绳、悬挂机构等设备的清洁问题。

2电动吊篮的电力设施设备一定要做好防水、防潮等措施，5减速箱传动装置使用三个月后须换一次润滑油。以免下次在使用时出现短路等现象的发生。

3电动吊篮上的平安绳中自锁钩每次使用完毕后应在弹簧处加上防锈油，下次使用时能够灵活使用。

4当工作完毕后钢丝绳捆扎好，电缆线盘好，电动吊篮撤除后也应当集中放好，保管好。做好放到干燥地方、远离霉变、腐蚀等场所放置。

之后是一个月加一次油。六个月换一次润滑油。

6雨天和大风天严禁使用电动吊篮进行高空作业。