

株洲电动吊篮厂家热镀锌电动吊篮现货供应

产品名称	株洲电动吊篮厂家热镀锌电动吊篮现货供应
公司名称	宁津县宝锌商贸有限公司
价格	8700.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

电动吊篮主要适用于高层建筑物的外墙施工等，其使用在建筑行业中是十分广泛的，我们可以根据我们在施工过程中遇到的不同情况来进行选择。

配重块数量必须满足要求，并且要将配重块固定牢固，防止人员随意挪动配重块。

电动吊篮钢丝绳的直径、绳卡数量、间距、方向严格按照使用说明书上的相关要求执行，严禁用电动吊篮钢丝绳做电焊机的接地线使用。

电动吊篮安全锁在安装前必须进行检测合格，且必须保证安全锁齐全、有效，动作灵敏。

电动吊篮在安装过程中，严格按照电动吊篮说明书的相关要求进行安装。吊篮安全绳的强度和材料必须符合规范要求，转角部位按照要求做保护措施。

电动吊篮的超高限位、行程限位挡板、安全锁必须齐全有效，各项性能满足要求。高处作业人员必须按照要求正确佩戴安全防护用品；有高处作业禁忌症的人员严禁从事高处作业。

电动吊篮施工现场准备工作：首先是施工条件和施工环境的准备，电动吊篮进场可根据场地大小，实际工程需求数量分批次进场，根据施工进度需在建筑物楼层内预备380伏二级箱电源，为了减少搬运电动吊篮配件的强度，提高安装速度，室外电梯应予以配合，搭设吊篮的位置应具备露面平整条件，如现场已做防水保护层，需准备木板若干，以加强成品的保护，搭设电动吊篮的位置如有其它杂物，应清理干净，便于电动吊篮安装或移动，由于电动吊篮移动方面，灵活，使用率高，没有其它特殊要求，电动吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装。拆卸。

电动吊篮中有很多这样或者那样的配件,这样的配件有利于电动吊篮更好的施展它的作用.平安绳与吊篮架体的连接,由于绳均采用直径不小于 13mm钢丝绳通长到底布置.办法是利用钢丝绳兜出吊篮架底与保险

绳卡牢(起码4扣)每卡一次留有不大于1m升降量,吊篮万一从承重钢丝绳或钢丝链杆上脱落,平安绳就起到吊住电动吊篮架的作用.这种方法很麻烦,每升降1m就要卡一次保险绳,而且万一脱落,平安绳起作用前会有约不大于1m自由跌冲击.为此近新研制成一种安全自锁装置(LSL63型吊挂式脚手架用安全锁)只需把安全锁固定在电动吊篮架体上,同时套在平安钢丝绳上,正常升降时安全锁可以随电动吊篮架体沿保险钢丝绳升降,万一吊篮脱落,平安锁就能自动将电动吊篮架体锁在平安钢丝绳上.

这种平安锁使用便利,平安可靠,并在屋顶挑梁上挂承重钢丝绳和安全绳,操纵顺序与施工方法电动吊篮用倒链先在地面上组装成吊篮架体.然后将重钢丝绳穿过手扳葫芦的导绳孔向钩方向穿入,压紧,来回扳动前进手柄,即可使电动吊篮晋升,来回扳倒退手柄即可落下,但不可同时扳动上下手柄.假如采用钢筋链杆作承重吊杆,则先把安全绳与钢筋链杆挂在已固定好的屋顶挑梁上,然后,把倒链挂在钢筋链杆的链杆上下部吊住电动吊篮,利用倒链升降.由于倒链行程有限,因此在升降过程中,要多次倒替倒链,人工将倒链升降,如斯接力升降.