

不锈钢防爆控制箱 BXK-304/316材质防爆箱

产品名称	不锈钢防爆控制箱 BXK-304/316材质防爆箱
公司名称	乐清市研安防爆电器有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇前西垟榕树路17弄8号
联系电话	18657708883

产品详情

不锈钢防爆控制箱 BXK-304/316材质防爆箱适用范围：

爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。爆炸性气体混合物：IIA、IIB、HC。
爆炸性粉尘危险场所：20区、21区、22区 户内、户外

不锈钢防爆控制箱 BXK-304/316材质防爆箱结构特点：

不锈钢304/316焊接成型，表面拉丝处理或表面喷塑或喷漆处理。内装开关、电流表、指示灯、按钮、PLC、小功率变频器、接触器、仪表等。安装方式：挂式、落地式。钢管或电缆布线。外形尺寸根据实际情况而定。

不锈钢防爆控制箱 BXK-304/316材质防爆箱产品特点：

防爆控制柜(箱)内部可安装各种仪表，低压电器、变频器、PLC、软启动器、计算机控制系统等可实现多种就地操作和远程控制，以及自动化控制。电压等级可从220V-1140VAC。

什么是不锈钢防爆控制箱 BXK-304/316材质防爆箱

防爆电控箱，也可以叫做防爆配电箱，通常主要采用不锈钢或者钢板焊接而成，也可采用铝合金压铸成型。防爆电控箱，有IIC级防爆电控箱以及IIB级防爆电控箱两种类型，通常防爆电控箱都是复合型结构，也就说由隔爆腔（主腔体）和增安腔组成。其中隔爆腔体里面可装小型断路器、塑壳断路器、热继电器、交流接触器、浪涌保护器、电动机保护器等等元件，而增安腔体里面可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆转换开关、防爆仪表等等。

不锈钢防爆控制箱 BXK-304/316材质防爆箱产品详情：

&铝合金压铸外壳、不锈钢304/316焊接外壳、Q235碳钢焊接外壳，表面高压静电喷塑；

&硅橡胶密封条，耐高温、抗老化；

&产品分全隔爆、复合型（增安+隔爆）、粉尘型、增安型；

&内部可装IC65S200高分断小型断路器、漏电断路器、塑壳断路器、交流接触器、热过载继电器、控制按钮、控制开关、电流表、电压表、温控表、信号灯及各类型接线端子等；

&进出线口螺纹：公制M16-M110*1.5或英制G1/2-G4；

&布线方式：钢管布线或电缆直接布线；

&额定电压：24V/36V/110V/220V/380V/500V/660V

&额定电流： 400A

&防爆标志：ExdIIBT4/T5/T6,ExdeIIBT4/T5/T6,ExdeIICT4/T5/T6,ExtDA21IP65T80

&防护等级：IP54/IP65/IP66

&防腐等级：WF1/WF2