

# BXM(D)51不锈钢防爆配电箱

产品名称	BXM(D)51不锈钢防爆配电箱
公司名称	乐清市研安防爆电器有限公司
价格	3200.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇前西垟榕树路17弄8号
联系电话	18657708883

## 产品详情

BXM(D)51不锈钢防爆配电箱技术参数：1、执行标准：GB3836-2000 IEC600792、防爆标志：Exde IIB T4 Gb( IIC T6 订制 ) 3、防输入电压：AC220V/380V 50Hz4、输入电流：10A5、护等级：IP54 (IP65 订制 ) 6、防腐等级：WF2注：要求 C级请注明。BXM(D)51不锈钢防爆配电箱使用环境：1、海拔不超过2000m；2、工作温度环境一般为-20 ~ +40 ；3、周围空气相对湿度不大于95 ( +25 ) ；4、在无显著摇动，冲击或震动的场所；5、在无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中；6、污染等级：3级；BXM(D)51不锈钢防爆配电箱适用范围1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。2、性气体混合物： A、 B、 C。3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区 4、温度组别：T1 ~ T6。5、防爆标志：Exde BT6、\*Exde CT6。5.具体概括使用场所如室内，外工作场所，中国煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，冶金，铁路，钢铁，船舶，部队，航空航天，公安消防，化工，，场馆，交通运输，及大型企业适用需要。

产品特点1、采用隔爆型防爆结构，按照国标GB3836.2-2000生产订制2、SUS304不锈钢外壳，内装防爆工关按钮

指示灯等元件3、外形大小可按客户要求或图纸订制4、有特殊要求可特制5、钢管或电缆布线均可