

竹碳纤维饰面板 碳晶板 高光PET木饰面板 临沂工厂销售

产品名称	竹碳纤维饰面板 碳晶板 高光PET木饰面板 临沂工厂销售
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:瑞之森 型号:1.22*2.6 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

竹碳纤维木饰面板 碳晶板 修容PET木质面板 临沂市工厂销售依据集成墙面的花型图案明确主龙骨的直埋敷设(水准、竖直)，墙壁组装一般不必须主龙骨；依据设计与房屋建筑尺寸，确认发展部位及拼缝联接部位，各自弹出来水准及垂线；依据房屋建筑各个部位的尺寸与集成墙面的长短明确主龙骨位置后，在工程墙壁弹竖直线；龙骨间距，相对高度>3m时，一般选择在400-500mm间，相对高度<3m时，间隔保持在500-600mm中间；依照分隔放线位置，挂垂直在水准控线(墙体整平垂直角度控线);在阳角线、对话框、窗台四周挂横纵向控线。

墙面一般不需要下载主龙骨，可以直接组装集成墙板，装修吊顶必须组装主龙骨之后再组装集成墙板；据总体薄厚及全部外墙保温系统软件薄厚 50mm需要，主龙骨小角马与龙骨间如小于10mm时要选用橡胶板；按部位组装镀锌龙骨，膨胀螺丝固定不动；镀锌龙骨组装整平与水平度允许误差保持在 $\pm 2.5\text{mm}$ 之内，安装中对小于规范位置可采取加刚密封垫调节；主龙骨需在底端做避雷跨接线，并和建筑工程公司接地母线靠谱联接；膨胀螺丝置入墙面深层 50mm;墙体后且小于主龙骨表面与复合保温板产生气体隔热板，气体隔热板薄厚10-20mm间。