

# 西门子控制单元6SL3040-1LA00-0AA0上海一级代理商

产品名称	西门子控制单元6SL3040-1LA00-0AA0上海一级代理商
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西门子 产地:中国
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄115号2F
联系电话	18602150857 16621338991

## 产品详情

对于每个模块的输入和输出数据，每种情况下最多为 256 字节；对于每个站，最多 512 字节（取决于配置）

时间更新时间：典型值 1 ms

通过 SIMATIC 总线适配器选择 PROFINET 的连接类型（\*\*于铜缆总线适配器）

SIMATIC IM155-6PN/2 高性能型 2 端口接口模块，具有一个用于安装 SIMATIC 总线适配器的插槽

最多 64 个 I/O 模块，还提供有具有全面诊断功能的 PROFI-safe 模块

可通过 ET 200AL 系列中的最多 16 个模块、使用 BU-Send 基本单元和 BA-Send 总线适配器进行扩展

对于每个模块的输入和输出数据，每种情况下最多为 288 字节；对于每个站，最多 1440 字节（取决于配置）

数据刷新速度快 (250  $\mu$ s)，在等时同步模式下也如此

S2 系统冗余

通过 SIMATIC 总线适配器选择 PROFINET 的连接类型和物理连接。带有铜缆和/或光纤电缆接口的所有总线适配器都可以使用；总线适配器需单独订购

套件包括服务模块

## 8. 中断服务程序看起来没有执行？

可以在中断程序中加一个测试程序段，如使用SM0.0（常为“1”）将一个输出点置位（使用Set指令），观察是否进入中断服务程序。中断程序不执行，多数原因是初始化（连接中断事件和中断程序）的问题，或者没有“开中断”。应该使用SM0.1（或沿触发）执行一次初始化，然后开中断。

外部复位会将当前值复位到0值而不是初始值；内部复位则将当前值复位到初始值。如果你设定了可更新初始值，但在中断中未给初始值特殊寄存器赋新值，则在执行HSC指令后，它将按初始化时设定的初始值赋值。

## 15. 为何给高速计数器赋初始值和预置值时后不起作用，或效果出乎意料？

西门子6ES7288-1SR60-0AA0详细参数

本公司销售西门子自动化产品，\*，\*\*\*\*，价格优势

西门子PLC,西门子触摸屏，西门子数控系统，西门子软启动，西门子以太网

西门子电机，西门子变频器，西门子直流调速器，西门子电线电缆

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国\*

SIMATIC IM155-6PN/3 高性能型 3 端口接口模块，具有 2 个用于安装 SIMATIC 总线适配器的插槽

与 2 端口高性能型接口模块之下的附加功能：

用于安装 SIMATIC 总线适配器的第二个插槽，可使用最多 3 个插槽

最多 4 个控制器之间的本地 IO 数据耦合

SIMATIC IM 155-6PN 高速型，配有用于连接 SIMATIC 总线适配器的 PROFINET 接口

最多 30 个 I/O 模块，还提供有具有全面诊断功能的 PROFI-safe 模块

对于每个模块的输入和输出数据，每种情况下最多为 32 字节；对于每个站，最多 968 字节（取决于配置）

等时同步模式下具有较高数据刷新速度 (125  $\mu$ s)

PROFINET 的性能升级

应用