

耐磨板 NM500耐磨板

产品名称	耐磨板 NM500耐磨板
公司名称	江苏特尔利钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市城南路32-1号B厅336室
联系电话	13358113678

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江苏特尔利钢铁有限公司

耐磨板的生产过程

在进行配料之前，NM500耐磨板供应钢板，要先检验耐磨板原材料的各项性能指标是否满足技术要求，然后按确定的配方比例加入各种添加剂放入高速混料机;在一定的压力、温度下混合好配料，充分排出原料中的水分。如果耐磨板的颜色有要求的话，还得根据颜色的要求添加相应的颜料。

随后将已经混合好的原材料装入模具中，并施加一定的压力以便于排出原料中的空气，加高温使模具中的物料塑化成透明糊状体，保持一定的温度和压力使之充分塑化。经充分塑化后，逐渐将温度降低，同时加高压，温度越低所加的压力就越大，直到达到工艺的要求。

成型的耐磨板就可以从模具中取出，并经过人工后入库待运，由于耐磨板具有优异的防粘性和耐磨性，因此受到很多用户的青睐，NM500耐磨板价格，将其运用到各个行业领域中。

耐磨板的切割建议

耐磨板的切割，建议采用等离子切割。

等离子切割分为水下等离子和空气等离子切割两种。采用水下等离子切割时，耐磨板，等离子气体可产生几千度的高温，耐磨板切口处迅速熔化，并因水的阻隔避免了氧化，水又对耐磨板及时进行冷却，阻

止碳化物析出，使耐磨板切割面光滑平整，无热影响区，切割质量好，耐磨板厂家现货，是切割耐磨板的合适选择。

耐磨板也可采用空气等离子切割。

我公司在业界确立了多种服务体系，并形成了覆盖华北、华南、乃至的销售网络.以良好的信誉、的产品、的实力、低廉的价格享誉30多个省、市、自治区、直辖市，产品深得用户依赖。

耐磨板产品的应用已经越来越广泛了，有用户反馈说在应用耐磨板时有时会遇到板材收缩问题，如果处理不好的话将严重影响耐磨板的使用效果，这种情况下还怎么办呢？

如果是内衬结晶性耐磨板出现收缩问题的话，就要通过降低冷却速度，使得内衬耐磨板在保持了较高的结晶度的情况下成型，这样就可以有效的减少收缩的发生，板材品质保持良好。

而对于热水型衬塑耐磨板的生产，如果采用化学交联，如硅交联聚乙烯管作内衬耐磨板的，可在钢塑复合之前采取措施。如可将内衬耐磨板在特定环境下搁置一段时间自然交联或采用水煮法加速交联，就能提高钢塑复合前的耐磨板材料的交联度，以降低衬塑后耐磨板发生交联反应而产生收缩。

若是条件允许的话，耐磨板衬塑时尽量缩小耐磨板外径和耐磨板内径之差，这样耐磨板应用的时候就不会那么容易发生收缩问题了，它的使用效果也将得到进一步的提高。

以上三点就是耐磨板收缩问题的解决办法，针对不同的情况以及要求采取合理有效的措施，从而减少不必要的缺陷，充分保障耐磨板能够始终保持良好稳定的性能和品质。

耐磨板-NM500耐磨板价格由江苏特尔利钢铁有限公司提供。江苏特尔利钢铁有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 无锡 的冶金矿产项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。特尔利钢铁带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事无锡Q390B钢板，江苏Q460C钢板，无锡Q550D钢板的厂家，欢迎来电咨询。