

衡阳电动吊篮厂家现货镀锌施工汇洋山东吊篮

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 衡阳电动吊篮厂家现货镀锌施工汇洋山东吊篮 |
| 公司名称 | 宁津县宝锌商贸有限公司 |
| 价格 | 8700.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东 |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址） |
| 联系电话 | 19906379720 |

产品详情

建筑电动吊篮在建筑工程中十分重要的建筑机械。我们要时刻谨记这种工具的存在。因为在紧急情况发生的时候，如果我们平时可以熟悉和了解建筑电动吊篮的一些原理和基本知识，会让我们的人身安全免遭伤害。

当工作钢丝绳断裂时：悬吊平台一端工作钢丝绳断裂时，悬吊平台发生倾斜，至一定倾斜位置时安全锁自动闭合，将悬吊平台锁住在安全钢丝绳。此时，悬吊平台内施工人员应保持镇静，严禁在悬吊平台内奔跑和蹦跳，并按各自钢丝绳卡塞在提升机内时的紧急措施进行处理。

建筑电动吊篮在采取上述安全措施后，取下提升机检查，并退出卡塞的钢丝绳，必要时可将鼓掌钢丝绳截断和打开提升机箱盖进行检查，并小心取出留在提升机内的钢丝绳。同时在悬挂机构的相应位置换上新的钢丝绳，将换好钢丝绳重新放下和穿入提升机内至拉紧钢丝绳，然后将工作钢丝绳装入安全锁摆臂轮槽中，装好保护环，使安全锁打开后，将悬吊平台提升0.5米左右停止，取除安全钢丝绳上的绳扣和将安全钢丝绳放至垂位置

，再将悬吊平台下降至地面，经过提升机进行严格检查、维修后，方允许继续使用。

电动吊篮在特殊季节施工应注意哪些事项；

- 1、在雨季，将电动吊篮的左右提升机用无纺布和塑料袋包裹住，并在电缆线的接口处用防水胶布密封住以便尽可能的防止雨水进入电机。
- 2、电缆线的所有接头都用防水胶布缠绕，电控箱的各个插接口在雨季施工中也必须用防水胶布粘贴。
- 3、电动吊篮内的操作人员必须穿防滑和绝缘电工鞋。
- 4、雷雨天及大风天禁止施工，并在雷雨到来之前彻底检查电动吊篮的接地情况。

