

中石油 长城阻燃液压油 昆仑46号水-乙二醇抗燃液压油 优质工业抗燃液压油

产品名称	中石油 长城阻燃液压油 昆仑46号水-乙二醇抗燃液压油 优质工业抗燃液压油
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	3700.00/桶
规格参数	品牌:昆仑 型号:中石油 阻燃液压油 昆仑
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

中石油 长城4631阻燃液压油 昆仑46号水-乙二醇抗燃液压油 优质工业抗燃液压油

产品概述

本产品是由优质石蜡基础油加入多种功能添加剂采用先进的调和技术精细调制而成。经严格的液压泵和使用试验表明，油品不仅具有优异的抗磨性能，还具有良好的抗氧、抗乳化、抗泡、防锈等性能。与丁腈橡胶和其他常用密封材料有良好的适应性。

>>>>

性能特点

优异的抗燃性能，保证油品在高温、明火环境下的使用安全性。

优异的黏温性能和剪切安定性，低温下保证泵顺利启动，高温下维持良好体积效率。

良好的抗磨性，减缓设备磨损，保证低压下泵的正常运行。

良好的气、液相防锈和防腐性能，有效防止水对液压系统中金属部件的腐蚀。

优异的抗泡性、空气释放性，保证系统工作灵敏、准确、平稳。

良好的密封件适应性，防止油品泄漏。

执行标准

产品符合以下规格：

满足标准：GB/T 21449、AISE Classification 71

执行标准：Q/SY RH2180

净含量：170kg/钢

应用范围

适用于靠近高温热源或明火、工作温度-30~50℃、工作压力小于14MPa的液压系统。
常用于冶金、机械制造、采矿等行业的电炉、高速线材、热连轧卷板机等设备的液压系统。

包装与贮运

包装、标志、运输、存储、交货验收按SH 0164标准执行。

200L大桶包装，净重 170 ± 2 KG，可按客户需求包装及发运。

典型数据

产品应用案例

在沙钢、申特钢铁连铸机、精炼炉、转炉、高炉炉前等设备的液压系统应用。

在广西永盛锰业电极等设备的液压系统应用。

存储注意事项

运输过程中必须有明显标记，防止其他种类的石油产品混淆。

储存容器必须，尽量在户内或可控制气候环境下储存，容器必须防水、防潮、防机械杂质进入。
要更具设备用油规定，选用质量级别和黏度级别合适的油品，不同类型的液压油不得混用。
使用前应将所用容器、油罐、管线、阀门等认真清洗、检验合格，防止污染。