

电动吊篮建筑外墙电动吊篮厂家汇洋联系电话

产品名称	电动吊篮建筑外墙电动吊篮厂家汇洋联系电话
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	8700.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

吊篮施工安全措施及方案.

一、安全教育 施工人员进场后由总包单位及监理公司等有关人员对本工程施工前的安全教育，以及本工程的各项安全操作规程的培训和教育。 二、高空作业设备相关知识的培训和教育 每个施工人员在施工作业前必须学习“施工吊篮手册必读”，操作人员必须配有操作证，施工人员配有油漆工作证和高空作业证，操作人员熟悉吊篮安全操作规程、有关规定及注意事项。

高处作业电动吊篮安全操作规程：

1、每次使用前的检查

(1) 外观检查：查看工作平台、提升机、提升机与工作平台的连接处应无以下情况：异常磨损、腐蚀错位、安装误差、表面裂缝、不正常的松脱、断裂、脱焊。

(2) 悬挂机构各连接处应牢固，无破裂、脱焊现象。配重放置正常，无缺少。

(3) 钢丝绳连接牢固，无过度磨损、断裂等异常现象，达到报废标准的钢丝绳必须更换。钢丝绳下端悬吊的重锤安装正常。

(4) 提升机工作正常，无过度震动现象。提升机的制动和安全锁的绳无任何功能异常。

(5) 配置的安全带应良好。

2、电动吊篮操作规程

(1) 高处作业电动吊篮必须由经技术培训合格的人员操作、维护、保养。

- (2) 进入电动吊篮人员必须配备并索扣安全带，戴好安全帽。
- (3) 工作平台严禁超载，负荷应大致均布。提升机、安全锁、钢丝绳等严禁带病操作。
- (4) 在正常工作中，严禁触动滑降装置及用安全锁刹车，工作平台出现倾斜应及时调整。
- (5) 工作平台悬挂在空中时，严禁拆卸提升机、安全锁、钢丝绳等。由于故障确要进行修理的，应由经培训合格的专职人员在落实安全可靠的措施后方可进行。
- (6) 电动吊篮不宜在粉尘、腐蚀性物质等环境中雷雨及六级以上大风的环境下工作。
- (7) 若在工作中发生工作钢丝绳断裂等紧急情况，操作人员应沉着冷静，立即停机安全撤离工作平台。设备问题由专职维修人员处理。
- (8) 使用结束后，应将工作平台下降至地面，并放松工作钢丝绳。露天存放要做好防雨措施，避免雨水进入提升机、安全锁。
- (9) 电动吊篮下方地面为行人禁入区域，需做好隔离措施和明显警告标志。其它有关施工安全技术、现场操作安全措施、劳动保护及安全用电、消防等要求，严格按国家和地方颁布的有关规定执行。
- (10) 专职检修人员应定期对整机各主要部件进行检查，并做好记录，发现故障应以书面方式呈报有关部门。
- (11) 每天工作结束时，应将工作平台降至地面，使安全锁摆臂处于松弛。
- (12) 工作平台栏杆四周严禁用布以及其它不透风的材料围住，以防增加风阻系数及安全隐患。
- (13) 工作钢丝绳、安全钢丝绳上不得有焊渣和烧蚀现象，严禁将工作钢丝绳、安全钢丝绳作为电焊的低压通电回路。
- (14) 提升机、安全锁内严禁进入砂浆、胶水、废纸、油漆等异物。

4、现场操作的安全措施及注意事项

- (1) 现场操作人员上机操作前必须经过学习，对操作规范，安全注意事项熟悉了解，并在安全技术交底书上签字。
- (2) 有关施工中安全技术，现场操作安全措施规定，劳动保护及安全用电，消防等要求，应按国家及地方颁发的有关规范规程，规定为准，严格执行。

5、操作规定

- (1) 高空作业电动吊篮必须由经技术培训合格的人员操作，保养，维护。(2) 吊篮至少有两人操作，应在互相配合下进行安全操作，并应配备安全绳，索扣在可靠固定的建筑物上，系扣安全带，戴好安全帽。
- (3) 在现场使用中，距离整机10m范围内不得有高压电线。
- (4) 平台载重量不得超过额定载荷（包括载员与货物的重量）。
- (5) 当发现平台倾斜时应及时调整，保持水平两边相差不应超过15cm。
- (6) 平台在正常使用时，严禁使用电机制动器及安全锁手刹车，以免引起意外事故。

(7) 平台悬挂在空中时严禁拆装，吊篮平台下面周围严禁站人。

(8) 当上限位装置起作用后，应降低平台上限位开关脱离限位块。

(9) 平台内载荷应平均分布，以防两端受力不均匀而产生平台倾斜。(10) 吊篮使用应符合有关高空作业规定，在雷雨大雾天气及六级以上大风时严禁使用，高于500W的电器严禁使用配电箱内电源。

(11) 电动吊篮每天使用结束后降到地面，关闭控制箱及总电源，并将提升机，安全锁与控制箱用塑料纸所扎，防止雨水渗入。

(12) 电动吊篮不适用于酸碱液体，气体下使用，不得不用吊篮时应将提升机，安全锁与腐蚀性气体，液体隔离，并小心使用。

(13) 安全锁的钢丝绳不能弯曲，不能有污物，不能接触油类，严禁砂杂物进入安全锁，安全锁在使用过程中要定期检查；安全锁不得擅自拆封。

(14) 提升机的钢丝绳严禁有油污砂浆，杂物粘附，如发现开裂、乱丝，变形等现象必须立即更换，如提升机发现异常噪声，应立即停止使用。(15) 操作人员不准酒后作业，严禁赤膊，赤脚进入吊篮内，并不得在吊篮内打闹、嬉戏。吊篮退场悬挂机构与配重不得从楼上抛下，以免损坏赔偿。

6、紧争时的安全措施

(1) 工作时断绳后的处理。首先，保持清醒冷静的头脑，在确保安全的情况下，撤离工作人员派人员进入吊篮，先将断的钢丝绳从提升机内退出，再将上面送下的钢丝绳穿入提升机在安全锁不打开状态下向上升，看能否正常工作，然后小心松开安全锁，再开车下降到地面后，严格检查后才允许重新使用。如钢丝绳不能退出，则用安全锁锁牢钢丝绳，并用加固钢丝绳固定好工作平台，再打开提升机进行修理。

三、电动吊篮安装高度与宽度的要求 所有电动吊篮的安装必须符合以下有关规定，现场安装人员必须按此安装，并经公司人员检查合格后方可使用。