

石狮市外贴式橡胶止水带EB350x8

产品名称	石狮市外贴式橡胶止水带EB350x8
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

由于外贴止水带具有优良的可加工性、良好的伸缩性能，使其在地板发生不均匀沉降时不容易发生断裂。主要用于水利工程中地板间、地板与闸墩间伸缩缝防止地下水渗漏，提高抗震能力以及抗冲击力，同时起到抗地陷的作用。同时由于止水带耐腐蚀性能强，可对水利工程起保护作用，以达到防渗透和止水的效果。止水带接头在需要转弯或者多线路连接处使用，能有效的防止因安装错位而引起的漏水

外贴式橡胶止水带的型号按结构可分为有孔EB型和无孔EP型两种，而这两种外贴式橡胶止水带也是个统称，EB型外贴式橡胶止水带的中间孔可分为圆孔、半圆孔、方孔等样式，EP型外贴式橡胶止水带的是无孔的，但是立楞也有区别，立楞高的为大外贴、立楞低的为小外贴，立楞顶部有横棱的类似字母T，一般称为T形筋外贴式橡胶止水带。

1、假如大翻边橡胶接连不断涌现裂开的，可以已经现场间接性听取意见等离子技术顺着环缝偏要向着筒节的一方面将大翻边橡胶接头取下，之后从新的生产加工新的大翻边橡胶接头。安装大翻边橡胶接头时，应垂直焊接相应的法兰和两端的管道。注意法兰水线面向外，两端法兰之间的预留长度为柔性橡胶接头的安装长度。

2、柔性橡胶接头球体法兰用连接螺栓与相应的法兰连接，螺母用对角法平行压缩。不要按偏差。压力测试后，用这种方法反复拧紧连接螺栓。用控制拉杆上的限位螺母将橡胶膨胀调整到安装长度。压力测试后，打开控制拉杆内部的限位螺母，并保留膨胀量。严禁打开外部螺母，严禁橡胶接头超过安装长度。

3、根据球体两端大翻边外侧计算柔性橡胶接头的安装长度，大翻边橡胶接头不分水流方向。禁止在连接

管和大翻边橡胶接头的各个部位连接螺栓、螺母未紧固时，进行水试压运行。在通水试压和运行阶段，禁止柔性橡胶接头与连接管之间的连接螺栓螺母打开。大翻边橡胶接头不得超过安装长度，大翻边橡胶接头应在安装长度内伸缩。

4、如果遇上大翻边橡胶接头的安装应力，焊接残余应力，热应力时，将产生应力叠加，如果使用在有应力腐蚀的环境时，在短时间内有可能会产生应力腐蚀裂纹。由于受到了典型S-应力的腐蚀从而产生开裂，其实也就是说大翻边橡胶接头内部拉应力与介质腐蚀共同作用形成的裂纹，此外，在大翻边橡胶接头成型的过程中，由于内部或者是外部受到划伤，那么应当及时进行修复，保持其直边段周围光滑，从而避免出现应力集中的问题。