

# 以云母为基的绝缘材料-体积电阻率（常态下）测试

产品名称	以云母为基的绝缘材料- 体积电阻率（常态下）测试
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网入驻的检测机构业务覆盖全检测行业。在线一对一服务。检测报告按时按质送到手，坐享报告配送服务：在百检平台上，客户从订购服务到提交委托信息到\*后支付检测费用全都可以在线完成,不用出门就可以完成报检流程。报告按时按质送到手。百检平台致力于为企业及个人提供检测服务，利用互联网+检测电商，为客户提供多样化检测服务。

1 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009 23 介质损耗因数与温度关系

2 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009 24 介质损耗因数与电压关系

3 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009 25 体积电阻率

4 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009 5 厚度

5 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009 6 密度

6 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009 11 弯曲强度和弯曲弹性模量

7 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009 10 拉伸强度和断裂伸长率

8 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009

8.3 挥发物质量分数和干燥材料单位面积质量

9 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009 8.2 收货状态材料单位面积质量

10 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009 22 电气强度

11 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009 29 耐热性

12 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009 7 表观密度

13 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T5019.2-2009 25 体积电阻率

14 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T5019.2-2009 5 厚度

15 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T5019.2-2009 6 密度