

橡胶制品-体积膨胀倍率/体积变化测试-百检网

产品名称	橡胶制品-体积膨胀倍率/体积变化测试-百检网
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

检测检测特点：1、检测行业全覆盖，满足不同的检测；2、实验室全覆盖，就近分配本地化检测；3、工程师一对一服务，让检测更精准4、免费初检，初检不收取检测费用5、自助下单 快递免费上门取样；6、周期短，费用低，服务周到；7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质；8、检测报告权威有效、中国通用；

1 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 拉伸性能

2 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变特性的测定 ISO 37:2017 拉伸性能

3 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样) GB/T 529-2008 撕裂强度

4 硫化橡胶或热塑性橡胶 撕裂强度的测定 第1部分:裤形、直角形和新月形试样 ISO 34-1:2015 撕裂强度

5 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验 GB/T 7762-2014 臭氧老化

6 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 第1部分:静态和动态应变试验 ISO 1431-1:2012 臭氧老化

7 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度) GB/T 2411-2008 邵氏硬度

8 塑料和硬质橡胶 用硬度计测定压痕硬度 [邵尔(Shore)硬度] ISO 868:2003 邵氏硬度

9 硫化橡胶或热塑性橡胶 低温脆性的测定(多试样法) GB/T 15256-2014 低温脆性

10 硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法 GB/T 1682-2014 低温脆性

11 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法 GB/T 1690-2010 耐液体试验

12 硫化橡胶 耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗试验机) GB/T 1689-2014 耐磨性能

13 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 动态拉伸试验 GB/T 13642-2015 耐臭氧性能

14 橡胶和塑料软管 静态条件下耐臭氧性能的评价 GB/T 24134-2009 耐臭氧性能

15 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验 GB/T 7762-2014 耐臭氧性能