

孝感护肤品检重秤自动剔除机动态电子秤

产品名称	孝感护肤品检重秤自动剔除机动态电子秤
公司名称	湖北来达科技有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	品牌:来达 型号:LD-5003 产地:湖北
公司地址	湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园东城鑫地16幢1单元804号房* (注册地址)
联系电话	15821126715

产品详情

应用范围：

主要应用于各种自动化流水线以及水产、食品等行业。用来通过自动称重产品重量对产品进行多个等级的分选。广泛应用于制药、食品、水产、家禽类等行业的在线重量分选。可直接替代人工称重，以达到提高生产效率，提高准确度和减少人工，降低成本的目的。提高产品安全系数,提升企业产品品质。

主要特点：

1. 实用性强：7/10寸高彩，高分辨率人机界面，操作简便亲和，易上手。多种产品预设功能，更换产品参数一键到位。
2. 稳定性高：自主研发称重识别算法，自动动态零点跟踪及抗震动算法，称重数据识别更快，更稳定。自带断电记忆功能，防止工厂突然停电、跳闸等情况发生时称重数据不会丢失。
3. 对接方便：对重数据存储及导出功能，可存储多条产品产品称重信息、U盘导出EXCEL表格数据；可与EMS、WMS等系统实现对接，产品信息追溯、远程控制设备启停、多重数据校验模式，确保数据无漏传。
4. 设计严谨：模块化结构，拆装简单方便、易维护、易清洁。
5. 可根据客户实际需求定制不同机壳材质、传感器以及其他标准件

技术参数：

称量范围：1500g以内

称重段尺寸：长：300mm;宽：220mm;

称重精度：±1g

显示分辨率：0.1g

分选速度：200包/分钟

输送带离地高度：700mm ± 50mm

显示屏：10寸大型触摸屏

控制电源：交流电220伏(波动+10%、-15%,50/60赫兹)

工作温度：从0 °C 到40 °C

湿度：90%相对湿度(无凝结水)

材质、表面处理：不锈钢304抛光处理

分选装置：推杆，摆臂、气吹式、分流式(可选)

组合机器：打印机，喷码机，贴标机，金属探测机等

称重传感器：德国HBM

输送皮带：瑞士进口(食品级、PU、PVC皮带可选)

其它标准装备：防风罩(无色透明)、校准砝码

备注：

1、根据被检测产品的外型尺寸及设备运行的工作环境的不同，检测速度计精度也略有差异。

2、所有规格参数均可按需求定做。

