

砂浆岩棉机制复合板设备 岩棉复合板生产线成套设备

产品名称	砂浆岩棉机制复合板设备 岩棉复合板生产线成套设备
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	品牌:聪旭 产的:河北廊坊
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

砂浆岩棉机制复合板设备 岩棉复合板生产线成套设备

廊坊聪旭节能科技有限公司岩棉板防火隔离带特性：

- 1、堡密特”岩棉保温板”建筑保温系统软件，关键以经钟摆法制造的憎水性型岩棉保温板为隔热保温层原材料，选用粘、钉融合加工工艺与底层墙面联接固定不动，然后由抹面胶浆增强用玻纤网格布布加工而成的的抹整体面层及其装饰砂浆饰面层或建筑涂料所组成的*难燃型节能建筑保温系统。
- 2、系统软件结构主要包含：粘结层、隔热层、抹整体面层、饰面层及配件。饰面层应使用饰面砂浆、装潢砂浆等质轻功能性涂层或具有良好透气性能的水溶性内墙涂料。
- 3、传热系数低、透气、燃烧性能等级等级高优点，可运用于新建、改建、改造的居住建筑和公共性外墙面的环保节能防水工程。

岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥抹面，使岩棉板在安装使用中工期缩短70%，有效的提高了工程进度。岩棉复合板的主体材质是玄武岩棉板，玄武岩、铁矿石、铝矾土等为主要原料，经过高温熔融加工加入适量粘结剂成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断。

吸湿性：吸湿性指材料在空气中，能吸收水分的性质。复合板的性质和原材料的化学组成与结构有关。至于无机非金属材料，除了和材料表面的化学性质有关外，还与材料所形成的结构有关系，如果多毛细孔，其吸湿能力就比较强，除此之外还和毛细孔的直径与结构相关。

砂浆岩棉机制复合板设备 岩棉复合板生产线成套设备