

昆仑L-DAB100号 150号 长城220号往复式空气压缩机油 活塞式空压机变容压缩机润滑冷却液

产品名称	昆仑L-DAB100号 150号 长城220号往复式空气压缩机油 活塞式空压机变容压缩机润滑冷却液
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	3200.00/件
规格参数	品牌:昆仑 型号:昆仑L-DAB空气
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

昆仑L-DAB100号 150号 220号往复式空气压缩机油 活塞式空压机油 中、高压往复式空气压缩机、变容 压缩机润滑冷却液

昆仑L-DAB空气压缩机油

>>>>

产品概述

昆仑DAB往复式空气压缩机油是采用优质润滑油馏分，经过脱蜡及深度精制后，加入适量的功能添加剂调制而成。油品具有积炭倾向小、热氧化安定性好等优点，能满足使用条件较苛刻的空气压缩机用油要求，

质量性能符合GB12691-90、DIN51506VDL-85、ISO/DIS6521.2规格要求,其中DAB220执行中国石油Q/SY RH2031-2001标准。可提供DAB68、100、150、220四个品种牌号。

性能特点

优异的氧化安定性和热稳定性；

低的积炭生成倾向；

较强的油膜保持性；

良好的油水分离性；

的抗腐蚀性、防锈性。

执行标准

产品符合以下规格：

符合 GB12691-90

符合 DIN51506VDL-85

符合 ISO/DIS6521.2

应用范围

适用于各类中、高压往复式空气压缩机和变容压缩机的润滑和冷却。

典型数据

包装与储运

包装、标志、运输、存储、交货验收按SH 0164标准执行。

200L大桶包装，净重 170 ± 2 KG，可按客户需求包装及发运。

空气压缩机油

容积型压缩机结构特点和润滑要求

1. 往复式压缩机 1) 分为活塞式和膜片式。

活塞或膜片在气缸内往复运动，并借助进排气阀的自动开闭，进行气体的吸入、压缩和排出。

2) 润滑特点

内部润滑（系统）：主要指气缸内部的润滑、密封与防锈、防腐

外部润滑（系统）：主要指运动部件的润滑与冷却。

注：

1. 往复式压缩机油在气缸内部润滑完毕后被排出，不再、循环使用。

2. 通常往复式中的膜片式压缩机的气缸不需要内部润滑。

3. 往复式压缩机润滑应使用往复式压缩机油。

2. 回转式压缩机

1) 分为滑片式、螺杆式、转子式多种，螺杆式应用广。

借助气缸内一个或多个转子的旋转运动所产生的工作容积的变化，而实现气体压缩的容积型压缩机

2) 润滑特点

干式压缩机润滑：气缸内无油，压缩机油不接触压缩介质，仅润滑轴承、同步齿轮和传动机构。

润滑条件类似透平型压缩机的润滑

滴油式(非油冷式)压缩机润滑：采用滴油润滑的滑片式压缩机，多采用两级压缩，排气量较大，作为固定式使用。

使用方法：注油器一个（油量可调节），经管路将油滴在气缸、气缸端盖及轴承座上的各个润滑点，来润滑轴承、转子轴端密封表面及气缸、滑片、转子槽等摩擦表面，然后随压缩气体排出机外。润滑条件类似往复式压缩机内部润滑的压力注油方式。

油冷式(油浸式或喷油回转式)压缩机润滑：螺杆式和滑片式压缩机中广泛的润滑方式。

循环过程：润滑油直接喷入气缸压缩室内，进行油气分离，润滑油得以、循环使用。

注：油冷回转式压缩机相较往复式压缩机的内部润滑/滴油回转

（滑片）式压缩机的明显特征：

1. 供油量大（约为排气量的0.24%~1.1%）

2. 润滑油循环使用 3. 油冷式(油浸式或喷油回转式)压缩机应使用回转式压缩机油

注意事项

运输过程中必须有明显标记，防止其他种类的石油产品混淆。

储存容器必须，尽量在户内或可控制气候环境下储存，容器必须防水、防潮、防机械杂质进入。

要根据设备用油规定，选用质量级别和黏度级别合适的油品，不同类型的齿轮油不得混用。

使用前应将所用容器、油罐、管线、阀门等认真清洗、检验合格，防止污染。