

72V40AH/160AH磷酸铁锂离子电池组电动汽车用

产品名称	72V40AH/160AH磷酸铁锂离子电池组电动汽车用
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售部
价格	.00/组
规格参数	品牌:朝阳立塬 类型:储能用蓄电池 电池盖和排气栓结构:阀控式密闭蓄电池
公司地址	北京昌平
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

品牌	朝阳立塬	类型	储能用蓄电池
电池盖和排气栓结构	阀控式密闭蓄电池	化学类型	锂离子蓄电池
荷电状态	免维护蓄电池	电压	72 (V)
型号	72V40AH HPM720400	额定容量	40Ah
外型尺寸	450 × 230 × 120 (mm)	产品认证	201所认证 CE认证
适用范围	电动摩托车 储能 军工;电子;道路交通;航空航天;通信;仪器仪表;汽车;照明;电力;能源 等		

产品型号	额定电压 (v)	额定容量 (ah)	充电时间 (h)		使用温度	最大放电电流 (a)	直流等效 电阻 (m
			快充	正常			
hpc3r2100	3.2	10	0.5	2	- 20 ~ + 60	15c	~ 4
hpc3r2120	12	~ 4	27 × 70 × 120		420		
hpc3r2200	20	28c	~ 3.5		27 × 70 × 150	610	
hpc3r2400	40	30c	~ 2		36 × 130 × 150	80 × 16	

hpc3r2450	45	1350					
hpc3r2600	60	20c	~ 1.5	36 × 130 × 185	1700		
hpc3r2101	100	~ 1	66 × 170 × 240	87 × 20	内螺纹m8		3400

I尺寸未包含接线柱

I可为客户定制其他规格产品

基本特性及测试方法

容量偏差	0 ~ 4%
直流等效串联电阻偏差	± 50%
循环寿命	2000次，测试条件：18 ~ 25 ， 0.3c充电，1c放电，电压2.7v ~ 3.6v，容量至
温度特性	+60 c/c 10%，esr 规定值；-20 c/c 30%，esr 2倍规定值
安全特性	达到gb/t 743-2006《电动汽车用锂离子蓄电池》标准

如需详细资料敬请来电、函索取 更新日期2011年10月14日