

硅藻土助滤剂HY-300#

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 硅藻土助滤剂HY-300# |
| 公司名称 | 吉林省鸿亿矿业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 厂商:吉林省鸿亿矿业有限公司 SiO ₂ 含量 :90 (%) Fe ₂ O ₃ 含量 :1.38 (%) |
| 公司地址 | 长白县八道沟镇西兴村(排卧子) |
| 联系电话 | 0431-85101988 18643074907 |

产品详情

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|------------|
| 厂商 | 吉林省鸿亿矿业有限公司 | SiO ₂ 含量 | 90 (%) |
| Fe ₂ O ₃ 含量 | 1.38 (%) | 烧失量 | 0.25 (%) |
| PH值 | 8-10 | | |

硅藻土助滤剂hy—300#

硅藻土助滤剂的基本要求

- 1、能够形成多孔床层的细小颗粒，以使滤饼具有良好的渗透性及较低的流动阻力；
- 2、具有化学稳定性，不与悬浮液发生化学变化，也不溶于液相中；
- 3、在过滤操作的压差范围中，应具有不可压缩性，以保持较高的孔隙率。

鸿亿硅藻土助滤剂的一般性质

| 型号 | 产品类型 | 色泽 | ph |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|-------|
| 300# | 助熔断烧品 | 白色 | 8-10 |
| 比重 (g/cm ³) | 堆密度 (g/cm ³) | 渗透率 (darices) | |
| 2.1-2.3 | 0.36-0.44 | 2.5-3.6 | |
| 粒度分布范围 (%) | | | |
| >40u | 40-20u | 20-10u | 10-5u |
| 11.00 | 21.00 | 20.70 | 28.00 |
| | | | 5< |
| | | | 60.40 |