机床主轴动平衡仪-卡盘工装夹具需要动平衡提升加工精度

产品名称	机床主轴动平衡仪- 卡盘工装夹具需要动平衡提升加工精度
公司名称	宏富信精密科技（北京）有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	宏富信:HS2800H
公司地址	北京市 · 通州区新华大街35号
联系电话	086-01057468190 13910823824

产品详情

名称：

HS2700-H单面转子动平衡仪

别名：便携式动平衡仪、动平衡仪、主轴动平衡仪、机床动平衡仪

功能：

规格

量测范围：加速度(G)：0.0001~25G 速度(mm/s)：0.01~1,300mm/s位移(μm)：0.01~6,000μm(@1800 rpm)量测精度:0.1mG，0.01mm/s，0.01μm (@1800 rpm)量测转速范围:

300~120000 rpm （实时监测）

小校正值：

0.1mg (加速度) 0.05mm/s(速度) 0.01μm位移 (@1800rpm)

大校正值：

6,000μm(@1800 rpm)

振动量测单位： 加速度(G)：0-P /速度(mm/s)：0-P /位移(μ mPeak to Peak)：P-P操作方式：向导式操作方式 采集信号：信号类型、单位可自由设置湿度范围： 0% ~ 80%相对湿度（无凝露）信号类型：加速度、速度、位移、交流/直流电压、交流/直流电流动平衡功能： 双面动平衡、振动分析、快速动平衡分析等储存介面：无移动U盘校正相角精度：0.1 ° 转速感测方式：镭射光探头感测转速感测距离：50mm-100mm加速规感度：100mV/g中央处理器：Vortex 300MHz (32位元高速处理器)显 示 器：320x240 dot液晶显示器 / LED高亮度背光 / 触控式工作温度：0°C-50°C消耗功率：7W蓄电电池：可充电锂电池，充电时间2-3h,充满后工作时间>7h电 源：110V/220V
Vac主机尺寸：210 x 190 x 45 (mm)主机重量：1.2Kg(含电池)配 件：加速规(含磁性座*1)、光纤转速传感器(含磁性座*1)、电源线*1零件：含剪刀，反光贴纸，胶水，角度环、电子秤、中文使用说明书、手提箱*1原产地：台湾