

长期供应细木工装饰板，加工防火板

产品名称	长期供应细木工装饰板，加工防火板
公司名称	寿光市顺昌木业有限公司
价格	70.00/张
规格参数	保温性能:低 树种:水曲柳木 产地:寿光顺昌木业
公司地址	寿光市侯镇政府驻地（汽车站对面）
联系电话	13906465160

产品详情

保温性能	低	树种	水曲柳木
产地	寿光顺昌木业	等级	优质
风格	现代	品牌	顺昌
使用范围	室内	特殊功能	不易劈裂
颜色	浅色	种类	细木工板
品名	胶合板、饰面板		

细木工板的特性

细木工板握螺钉力好，强度高，具有质坚、吸声、绝热等特点，而且含水率不高，在10%—13%之间，加工简便，用途最为广泛。

细木工板比实木板材稳定性强，但怕潮湿，施工中应注意避免用在厨卫。

细木工板的加工工艺分为机拼与手拼两种。手工拼制是用人工将木条镶入夹板中，木条受到的挤压力较小，拼接不均匀，缝隙大，握钉力差，不能锯切加工，只适宜做部分装修的子项目，如做实木地板的垫层毛板等。而机拼的板材受到的挤压力较大，缝隙极小，拼接平整，承重力均匀，长期使用，结构紧凑不易变形。

材质不同，质量有异，大芯板根据材质的优劣及面材的质地分为“优等品”、“一等品”及“合格品”。也有企业将板材等级标为a级、双a级和三a级，但是这只是企业行为，与国家标准不符，目前市场上已经不允许出现这种标注。

大芯板的材种有许多种，如杨木、桦木、松木、泡桐等，其中以杨木、桦木为最好，质地密实，木质不软不硬，握钉力强，不易变形，而泡桐的质地很轻、较软、吸收水分大，握钉力差，不易烘干，制成的板材在使用过程中，当水分蒸发后，板材易干裂变形。而硬木质地坚硬，不易压制，拼接结构不好，握钉力差，变形系数大。

