

硬密封法兰矿用防爆电动矿用电动蝶阀厂家MD943h-16cdn500

产品名称	硬密封法兰矿用防爆电动矿用电动蝶阀厂家MD943h-16cdn500
公司名称	上海恒菲电动阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品名：蝶阀:型号：D943H 电压：660:材质：不锈钢 铸钢 产地：上海:口径：DN40-3000
公司地址	上海市奉贤区泰叶路159弄33号
联系电话	13045638838 15801734888

产品详情

详细介绍

主要特点及用途 矿用蝶阀主要是针对瓦斯特性设计的阀门，具有双向承压、双向密封、防静电、防腐蚀等特点。广泛应用于煤矿瓦斯抽排系统的管路上，完全能满足煤矿瓦斯高爆性和高腐蚀性介质下长期安全运行的要求。MWSD矿用瓦斯电动蝶阀与KXBC矿用隔爆型阀门电动装置控制箱配套使用后，可与DCS系统衔接，满足煤矿自动化控制的要求。

产品特点：1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。

主要零部件材料

零件名称	
阀体	
蝶板	

阀轴	
密封圈	
填料	

执行标准和主要性能规范

连接尺寸与相关矿用隔爆型阀门电动装置选配表

订购须知：

一、 阀门名称 阀门型号 阀门规格口径 阀门公称压力 阀门阀体材质 6
阀门连接方式 阀门传动方式。 阀门工作温度 阀门是否带附件以便我们的为您
正确选型。

二、 若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购

三、 当使用的场所非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数

，当使用的场合重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的乾
仪阀门专家为您审核把关。

产品售后服务: 乾仪产品质保期为收货验货起12个月，实行”三包“服务（包退、包换
、包修）。 产品服务期内，可以咨询本公司工程师，提供对口服务，以便进一步提高产
品质量。 对用户的投诉问题，会快速作出反应，并安排售后。

如有任何疑问.您可以致电给我们或登录我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服
务。