

LD-A13纯色-防火板-利迪UV水泥纤维板-建材新型

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | LD-A13纯色-防火板-利迪UV水泥纤维板-建材新型 |
| 公司名称 | 台州市阿尔发建材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 耐火温度:2000 以上 () 产地:浙江台州 品牌:利迪 |
| 公司地址 | 三门县浦坝港镇沿赤 (浙江三门沿海工业城) |
| 联系电话 | 13968621337 18857619875 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------|-------------|------------------|
| 耐火温度 | 2000 以上 () | 产地 | 浙江台州 |
| 品牌 | 利迪 | 产品类别 | 防火板 |
| 材质 | 水泥纤维板 | 导热系数 (常温) | 0.03 |
| 等级 | A级 | 抗弯强度 | 20.6MPa |
| 芯材 | 水泥纤维 | 形态 | 层状 |
| 形状 | 长方形 | 规格 | 1220*2440 (mm) |

“利迪”uv防火板采用高压水泥纤维板为基材，表面经特殊uv漆处理而成。基材板的主要成份为水泥、纤维、纤维素、石英砂、石晶体,防火达国家a1级标准；astme84检测结果为0，远低于最低标准25；表面uv漆燃烧百分百不产生烟雾，astme84检测结果为5，远低于最低标准25。100%不含石棉、甲醛、苯等有害物质。产品标准尺寸为1.22m×2.44m，厚度6mm，质量30kg。表面花色以大理石纹、木纹为主，花纹仿真度达99%。“利迪”板主要应用于室内墙面,隔墙以及天花板装饰，安装方式有铝合金条嵌装和专用ab胶干挂。由于“利迪”板的轻质以及花纹的高仿真度，产品安装十分便捷，可取代传统的油漆装饰。较大理石，“利迪”板具有价格优势；较瓷砖，“利迪”具有尺寸优势，是当代室内装修的理想选择。

| 项目(item) | 单位(unit) | 结果(result) | 标准(standard) |
|--------------------------------------|----------|------------|--------------|
| 密度(density) : | g/cm3 | 1.6 | 1.4 |
| 光照测试 (weathering test) | | 4 | 3 |
| 抗折强度(flexural strength)气干(dry) | mpa | 19.5 | >=18 |
| 抗折强度(flexural strength)饱水(saturated) | mpa | 16.5 | >=14 |
| 吸水率(water absorption) | % | 19.6 | |
| 湿涨率(wet expansion) | % | 0.176 | |

