

拉挤表面防水毡 快速相溶于多种树脂

产品名称	拉挤表面防水毡 快速相溶于多种树脂
公司名称	开封市中材新型建材有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	不透水性:快速相溶于多种树脂 材质:---
公司地址	中国 河南 开封市 禹王台区制药厂南门东100米路南
联系电话	86-037122938018 13803786952

产品详情

不透水性	快速相溶于多种树脂	断裂伸长率	突出了横向抗拉强度、表面韧性和优良的抗化学及抗腐蚀性能(%)
材质	---	拉伸强度	柔软性能使其适用于有棱角、形状不规则体
形态	--	形状	----

z jbm是一种各向分布的复合纤维挤拉表面毡,其柔软性能使其适用于有棱角、形状不规则体以及复杂的曲面,且适用多种frp产品工艺,能快速相溶于多种树脂和浸透树脂。在纤维空隙之间形成一个富树脂层赋予frp光滑平整的表面,有效避免挤拉成形后表面出现的麻孔以及隐藏于玻璃纤维所产生的纤维纹路。更突出了横向抗拉强度、表面韧性和优良的抗化学及抗腐蚀性能。公司将为客户提供优质的产品和售后服务,同时,公司将根据客户的要求,代客户设计、生产、加工制品。

型号: z-jbm单位面积质量: 40 g/m²—120g/m²有效幅宽: 50mm—2000mm

(其他规格尺寸可按用户要求生产)。产品特性: 纤维分布均匀,手感柔软 树脂浸透速度快 伏模性能好 拉伸强度高产品应用: 拉挤型材的表面和玻璃钢表面等 管道缠绕和罐制品z jbm是一种各向分布的复合纤维挤拉表面毡,其柔软性能使其适用于有棱角、形状不规则体以及复杂的曲面,且适用多种frp产品工艺,能快速相溶于多种树脂和浸透树脂。在纤维空隙之间形成一个富树脂层赋予frp光滑平整的表面,有效避免挤拉成形后表面出现的麻孔以及隐藏于玻璃纤维所产生的纤维纹路。更突出了横向抗拉强度、表面韧性和优良的抗化学及抗腐蚀性能。公司将为客户提供优质的产品和售后服务,同时,公司将根据客户的要求,代客户设计、生产、加工制品。

型号: z-jbm单位面积质量: 40 g/m²—120g/m²有效幅宽: 50mm—2000mm

(其他规格尺寸可按用户要求生产)。产品特性: 纤维分布均匀,手感柔软 树脂浸透速度快 伏模性能好 拉伸强度高产品应用: 拉挤型材的表面和玻璃钢表面等 管道缠绕和罐制品