

晋中振动输送机 威泰克机械厂家 惯性振动输送机

产品名称	晋中振动输送机 威泰克机械厂家 惯性振动输送机
公司名称	河南威泰克机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市新飞大道1789号
联系电话	13903733810

产品详情

SCG耐高温振动输送机技术参数表:

型号	SCG300	SCG400	SCG600	SCG800
单机输送距离 (m)	5-25		8-25	
输送产量 (T/H)	15	25	40	60
电动功率 (TW)	3-7.5		5.5-15	
设备每米重量 (KG /M)	300	500	700	800
物料性质 粒度 (MM)	0.5<D<100		0.5<D<200	
物料性质 温度 ()	<300			
物料性质 含水量及粘性	含水量小于5%的非粘性、非物料			

注:

1. 输送产量是以散体比重为1.6吨/米³，温度小于300 的水泥熟料测定。

2. 若输送其它物料时，晋中振动输送机，可参照下列公司换算产量

$$Q=a*Q' /1.6$$

a-折减系数约为0.5 1。粉状物料取小值，惯性振动输送机，块装物料取大值。

Q' -表中所示产量

-输送物料的比重

振动输送机维修检查

振动输送机的检查与维修，检查应该从哪些方面下手。

振动输送机有着很多的结构，那么我们在检查的时候具体应该从哪些方面去下手呢？我们大家可以检查的是密封件、轴承座、和主轴。看他们是否有裂痕，等。通过检查可以帮助大家早期去发现问题，管式振动输送机，以利于后期的维修。从而可以保证振动输送机的质量。

一定要注重输送机的清洁，因为如果不及时的进行清洁的话，里面可能会有一些裂痕，接着大家在使用的时候中一定要随时去注意振动输送机的温度，如果温度过高的话可能会面临危险。机器的润滑油系统也是非常重要的，大家一定要着重观察。振动输送机重要的就是它的运行系统

振动角度

振动角度影响输送速度，一般，小的振动角对物料与槽体接触面之间的摩擦变化不大。反之，大的振动角对物料受力在槽内前进方向的分量减少。

振动角的大小取决于槽体的加速度及物料与槽面之间的摩擦系数。

槽体中物料层的厚度

当槽体中物料层的厚度增加时，物料与槽体底面的摩擦力也增大，槽式振动输送机，因此输送机的输送效率随之。但如果物料厚度过份增加，则使上层物料与底层物料的前进速度产生差异。同时也可能使振动力达不到上层物料，从而减少了输送能力。通常，槽体中物料的厚度不超过200mm。

晋中振动输送机-威泰克机械厂家-惯性振动输送机由河南威泰克机械制造有限公司提供。河南威泰克机械制造有限公司位于河南省新乡市新飞大道1789号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前威泰克机械在分离设备中享有良好的声誉。威泰克机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。威泰克机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事旋振筛，高频旋振筛，超声波旋振筛的厂家，欢迎来电咨询。