

# 彩钢瓦翻新漆 高密市堂饰王涂料 彩钢瓦翻新

产品名称	彩钢瓦翻新漆 高密市堂饰王涂料 彩钢瓦翻新
公司名称	高密市堂饰王涂料产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省高密市石庵路南首
联系电话	18763661571 18763661571

## 产品详情

### 水性重防腐漆

改善水性工业漆的施工性和涂膜性能是公司多年来始终聚力的课题。在不懈的研发过程中，公司在基料混搭技术、熟化特殊工艺、配方精密设计上取得了突破性成果，现已批量推向市场的各款金奇水性重防腐漆具有以下优势：

漆膜成膜快，涂层固化、复涂间隔时间短，工效大幅提高；

涂层间附着力好，涂层坚实、致密、硬度高、保色性强；

优异的柔韧性，涂层始终整板一块，龟裂、不脱皮；

涂层雨水浸泡90天不起泡、不脱皮，耐盐雾240小时以上。

### 产品种类：

单组分自干漆（应用领域广，可喷、浸、淋、辊、旋多法使用）

环氧树脂单组分自干漆（推荐用于大型构件长效重防腐）

水性纳米无机富锌漆（耐高温600 以上，耐盐雾10000小时以上）配套产品：

各色快干面漆：色彩亮丽、光泽高，漆膜丰满润滑；

云铁中间漆：附着力强、高固含，优异的屏蔽性。

## 水漆和乳胶漆哪个好?水漆和乳胶漆区别

### 水漆和乳胶漆区别

- 1、乳胶漆是主要的水性漆，而硝基漆、聚脂氨漆等多属于油性漆。乳胶漆是常见的一种水性漆。不过乳胶漆与常说的水性漆是有区别的。我们通常所说的水性漆是指木器漆类水性漆。
- 2、其中水性漆是一种可用水溶解或用水分散的涂料，其中水性就包含了水性木器漆和乳胶漆。乳胶漆又称为合成树脂乳液涂料、是以合成树脂乳液为基料加入颜料、填料及各种助剂配制而成的一类水性涂料。
- 3、乳胶漆又称为合成树脂乳液涂料，是有机涂料的一种，是以合成树脂乳液为基料加入颜料、填料及各种助剂配制而成的一类水性涂料。乳胶漆只是水性涂料的一种，水性漆的范围更广一点，有金属漆、木器漆等。

想必大家看完后，对于水漆和乳胶漆哪个好，还有水漆和乳胶漆区别有哪些应该有了大致的了解了，彩钢瓦翻新，那么大家就可以选择想要的漆进行装修了。在这里小编也希望所结的这些内容可以真正的帮助大家选到合适的漆进行家居装修，为大家打造出美丽的家居环境。

2017年10月31日，在上海科技馆科普教育基地，致力于在国内推动水漆的市场发展和应用的非盈利性行业组织——水性平台组织召开了“优选低VOCs环保产品，改善臭氧污染”的科普活动。就上海臭氧污染的态势、健康影响和防范知识，以及臭氧污染与挥发性有机物之间的关系，进行的科普讲解。期望影响消费者在消费过程中优选低VOCs含量的水漆产品，一起帮助改善臭氧污染环境。

根据环保部统计数据显示，2017年上半年，74个城市、京津冀、长三角、珠三角臭氧浓度上升了12.6%。2013至2016年，臭氧浓度分别上升了10%、11%、11%。与往年相比，今年臭氧浓度持上升态势，形势严峻。并且《大气十条》实施以来，臭氧是六项环境监测指标中呈恶化趋势的污染物。臭氧污染的警钟必须敲响，臭氧污染的防治行动必须启动。

据介绍，彩钢瓦翻新喷漆，今年1月到8月间，上海AQI优良天数为160天，污染天数为83天。其中，臭氧为首要污染物的天数占37.6%，彩钢瓦翻新漆厂家，全部集中在7月到8月，臭氧轻度污染17天、中度8天、重度2天。再从空气质量分析，长三角地区、山东城市群、京津冀地区的臭氧污染水平相对较高。提醒公众，注意臭氧污染多发在艳阳高照的夏天午后，尽量避免在这段时间户外运动，把外出的时间尽量安排在早上、傍晚这些臭氧浓度较低的时间段。

VOCs是臭氧污染形成的前提物之一，水漆，以水为稀释剂，在涂刷过程中，挥发的是水，无害，为低VOCs材料，可以大幅度减少VOCs排放，对降低臭氧污染提供了有力支持。

业内人士关于水漆涂装的全生命周期分析报告也进一步验证了这个结论：水漆全生命周期生产排放的VOCs比油漆降低83%。另外，经过UL-EVC认证，每生产10平方米家具的碳足迹比油性降低39%，也就是说

温室气体排放下降了39%。如果运用美国环保署的计算方法，彩钢瓦翻新漆，使用水漆后，每生产10平方米家具，等于减少了温室气体200公斤。

彩钢瓦翻新漆-高密市堂饰王涂料-彩钢瓦翻新由高密市堂饰王涂料产品有限公司提供。彩钢瓦翻新漆-高密市堂饰王涂料-彩钢瓦翻新是高密市堂饰王涂料产品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：单亦敬。同时本公司还是从事山东彩钢瓦翻新漆，潍坊彩钢瓦翻新漆，高密彩钢瓦防腐翻新的厂家，欢迎来电咨询。