

欧福瑞隔墙岩棉 固诺建材 欧福瑞隔墙岩棉品牌

产品名称	欧福瑞隔墙岩棉 固诺建材 欧福瑞隔墙岩棉品牌
公司名称	广州市固诺建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区迎宾路五洲城商务中心B座413
联系电话	18024096577 18024096577

产品详情

施工应具备以下条件：

5.1 基层墙体及其水泥砂浆找平层处理及预埋件安装完毕。

5.2 必要的施工机具和劳防用品应已准备齐全。

5.3 施工脚手架应搭设牢固，安全检验合格。脚手架立杆与水平杆与墙面，墙角的间距应满足施工要求。

5.4 基层墙体应坚实平整，欧福瑞隔墙岩棉电话，表面干燥，欧福瑞隔墙岩棉品牌，不得有开裂，空鼓，松动或泛碱，水泥砂浆找平层的粘结强度，平整度及垂直度应符合（建筑装饰装修工程质量验收规范）G210中普通抹灰工程质量的要求。

想要对产品有更好的了解，就请联系我们吧，我们将为你提供的产品和服务！

橡塑主要原料为丁晴橡胶和(NBR/PVC)，质地柔软，闭泡结构，导热系数 0.033，阻湿因子 7500，难燃材料，使用温度-40~105°，主要用于中央空调、建筑、化工、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业。消防等级为0级，B1级，B2级。

常用规格：橡塑板一般8~10米长；宽1米，1.5米；厚5~35mm；

橡塑管一般1.8，2.0米长；内径6~108mm；壁厚5~30mm；

一般空调管的壁厚要小于一公分，工程建筑壁厚要大于一公分。另当空调管道大于108mm时建议使用橡塑板。

实用品牌：阿莱斯福莱斯，凯门富莱斯，杜肯橡塑，亚罗夫橡塑，金福莱斯橡塑，赢胜橡塑，华美橡塑，华阳橡塑，华能橡塑。

广州市固诺建材有限公司成立于2010年，是目前广州地区活力世界建材供应商。

公司为适应国际化、市场化的发展，组建固诺（中国）集团有限公司。总部位于中国香港，销售区域覆盖新加坡、马来西亚、泰国、等东南亚及港澳台市场。

岩棉板的粘贴宜采用条粘法或点粘法，涂胶面积不应小于50%。岩棉板抹完胶粘剂后，应先将保温板下端与基层粘贴，岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺设，并应采取边铺边锚固，板缝应自然靠紧，欧福瑞隔墙岩棉工厂，板间缝隙不得大于2mm，如缝宽2mm时，欧福瑞隔墙岩棉，应有保温材料填充处理，相邻板面应平齐，板间高差不得大于1.5mm。

上述内容图片仅供参考，详细型号请咨询我们，更多型号请访问广州市固诺建材有限公司的网站致电我们了解

欧福瑞隔墙岩棉-固诺建材-欧福瑞隔墙岩棉品牌由广州市固诺建材有限公司提供。广州市固诺建材有限公司是从事“保温、隔热、吸音、节能建筑材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄小姐。