

盐城10kv消弧消谐柜 合肥赛凯科|支持定制

产品名称	盐城10kv消弧消谐柜 合肥赛凯科 支持定制
公司名称	合肥赛凯科电气有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西县经济开发区工投立恒工业广场(二期)A-16东三层
联系电话	18156053995 18156053995

产品详情

脱谐度不宜过小。脱谐度表征系统偏离谐振状态的程度。此处谐振特指消弧线圈与系统对地电容之间的串联谐振，该谐振会带来中性点过电压;因此过小的脱谐度增大系统发生串联谐振的风险。

脱谐度不宜过大。与根据残流整定原理类似，在脱谐度过大，补偿程度过深时，瞬时单相接地故障后，电弧熄灭速度与系统电压恢复速度较慢，不利于系统的稳定运行。

若是金属性接地，则可大大降低接触电压和跨步电压，有利于保障人身安全；如果用于以架空线路为主的电网，10kv消弧消谐柜，则装置动作5s后真空接触器分闸，若是瞬时性故障，则系统恢复正常，若为永1久故障则装置再次动作后不再分闸。装置动作后，面板显示故障类型(金属接地或弧光接地)和相别，同时输出无源开关量接点信号。当发生PT断线故障时，面板显示故障类型和相别，装置输出接点信号，以便用户对有可能因PT断线导致误动作的继电保护进行闭锁。装置可将发生在相与相之间和相与地之间的各种过电压限制在3.5倍左右，装置动作后可将弧光，接地过电压限制到线电压的安全水平。装置配置RS485接口，可按照用户提供的通讯规约进行数据远传。本装置中的电压互感器可以向计量仪表和继电保护提供电压信号，可取代常规的PT柜。本装置具有事故追忆功能，可记录18次事件发生的时间和装置动作状态。

消弧消谐柜用电安全的基础要素

电气绝缘。保持配电线路和电气设备的绝缘良好，是保证人身安全和电气设备正常运行的基本要素。电气绝缘的性能是否良好，可通过测量其绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗等参数来衡量。标志。明显、准确、统一的标志是保证用电安全的重要因素。标志一般有颜色标志、标示牌标志和型号标志等。颜色标示表示不同性质、不同用途的导线；标示牌标志一般作为危险场所的标志；型号标志作为设备特殊结构的标志。

盐城10kv消弧消谐柜-合肥赛凯科|支持定制(图)由合肥赛凯科电气有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥赛凯科电气有限责任公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!