

有机防水涂料-人工气候老化/耐人工气候老化测试

产品名称	有机防水涂料-人工气候老化/耐人工气候老化测试
公司名称	百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	18601756433 18601756433

产品详情

百检网-第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网总部位于国际化大都市-上海，搭建国内一站式的大型综合检测电商服务平台，为全球客户提供一站式测试、检验、认证、计量、审核、培训及技术服务，致力于在政府、企业和消费者之间传递信任，以“为有质量的产品和生活的守护者”为使命，全面保障品质与安全，推动合规与创新，实现更健康、更安全、更环保的高质量发展。

1 弹性体改性沥青防水卷材 GB18242-2008 6.9 低温柔度

2 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 9 处理后的拉伸强度保持率

3 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 9 处理后的断裂延伸率

4 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GB/T 529-2008
全部条款 撕裂强度

5 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 531.1-2008
全部条款 硬度

6 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 7 粘结强度

7 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005 6.15 粘结强度

8 色漆和清漆 快速变形试验第2部分 GB/T 20624.2-2006 全部条款 耐冲击性

9 聚合物防水涂料 GB/T 23445-2009 7.6 粘结强度

10 漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/T 1728-1979 干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）

11 道桥用防水涂料 JC/T 975-2005 50 剪切强度/高温抗剪

12 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 定伸时老化（人工气候老化）

13 溶剂型橡胶沥青防水涂料 JC/T 852-1999 低温柔性

14 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 低温柔性（热处理）

15 用于陶瓷砖粘结层下的防水涂膜 JC/T 2415-2017 拉伸粘结强度（含氯水浸泡）