

## 碟刹刹车油管、铁佛龙软管，不锈钢丝编织刹车管、

产品名称	碟刹刹车油管、铁佛龙软管，不锈钢丝编织刹车管、
公司名称	衡水豪斯管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市桃城区邓庄乡欧庄村
联系电话	86-03182668007 15103183800

## 产品详情

订货量(根) 价格(含运费)

5.00元/根

供应商支持：

混批

发货地：河北 衡水 桃城区 供货总量：100000根

运费：卖家承担运费

想了解产品详情，请 [和我联系](#) 或 [查看联系方式](#)

[分享](#)

[QQ空间](#) [新浪微薄](#) [淘江湖](#) [人人网](#) [旺旺/QQ](#)

[收藏](#) [加入对比](#)

点击将产品加入对比 关闭

[详细信息](#) [批发说明](#) [联系方式](#)

是否提供加工定制	是	品牌	hs
型号	3.2 2.2	适用车型	任何车型
工作压力	27.6 (MPa)	安装位置	刹车系统
油管长度	按需 (mm)	底面平行高度	--
分泵缸径	-- (mm)	光滑度	按需
厚度	按需 (mm)	制动盘外径	-- (mm)
制动有效半径	--	主减速比	--
产地	河北衡水	配件编号	--

本刹车管结构：尼龙管或聚氨酯管+钢丝编织+PVC或聚氨酯

特点：具有耐磨、耐油、耐高温、抗腐蚀、脉冲性能优良、使用寿命长等，而且相对于纤维增强耐压力更高，在各种车辆的刹车系统提高制动效果，最大程度保证我们的人身安全。

用途：主要应用于汽车工业、电动车、摩托车、沙滩车、。

配以不同形式的接头，可制作各种规格的高压管总成。

钢丝增强高压树脂管的规格及参数

公称内径 (mm)	增强 (Mpa)	外径 (Mpa)	允许工作压力 (Mpa)	最小爆破压力 (mm)	最小弯曲半径 (mm)	层数
6.8±0.2	27.6	49	80	3.2	1	
7.5±0.2	27.6	49	85		3	
10.5±0.2	27.6	60	90			