

矩形盆式橡胶支座GPZ (KZ) 15SX型 九江钢结构球型钢支座 安装方便

产品名称	矩形盆式橡胶支座GPZ (KZ) 15SX型 九江钢结构球型钢支座 安装方便
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

支座设置防尘围板，灰尘侵入。支座选用原则1、可根据桥梁(房屋等建筑物)所在地区的地震动峰值加速度直接选用相应的支座型号规格，且应考虑选用支座的水平刚度及最大剪应变检算是否相应地震力作用下的使用要求。盆式支座的设计——位移量的计算为了行车的平顺，大型桥梁中的伸缩缝间距都很大，这就需要有较大位移量的支座。每个级别的活动支座都有大、小两种位移量。因此，在设计盆式橡胶支座时，需要计算活动支座的最大纵桥向位移量。

据现场检查的现状，建议以每次处理一个支座垫石为宜。GPZGD支座安全措施、环保及绿色施工措施：
:(1)高处作业时要系好安全带。需设工作平台时，防护栏杆高于作业面不应小于1.2m,且用密目安全网封闭。
3、转角：支座转动度不小于0.02rad。
4、摩擦系数：加5201硅脂后，常温型活动支座设计摩擦系数最小取0.03。耐寒型活动支座设计摩擦系数最小取0.06。
5、位移：活动支座位移量超过规格系列表1、表2中的规定时，可按实际需要适当加大位移量。

它具有承载力大，水平位移量大、转动灵活等特点；与同类的其他型号盆式支座和铸钢辊轴支座相比，具有重量轻、结构紧凑、构造简单、建筑高度低，加工方便、节省钢材、造价等优点，是适宜于大跨径桥梁使用的较优的支座。GPZ(KZ)DX(单向活动抗震盆式橡胶支座)还有中间钢板、四氟滑板、不锈钢滑板及侧向滑移装置等。GPZ(KZ)盆式橡胶支座设计注意事项1、建议墩台顶面设置支承垫石。支承垫石的高度应考虑支座养护、检查的方便及更换支座时顶梁的可能性，支座底板以外垫石边缘部分最好设置一定坡度以利排水。KPZ系列盆式橡胶支座的性能特点KPZ公路桥梁盆式支座是根据GPZ系列盆式支座的不足改进后的一种新型支座，其除去具有功能灵敏、滑移面结构独特、建筑高度低等特点外，还具有以下

特点：1、本系列产品采用了极限状态设计，可以正常使用极限状态下的有效性和较小的转动力矩。