

GPZ (II) 3.5SX盆式橡胶支座 黔南钢结构球铰支座 款式多样

产品名称	GPZ (II) 3.5SX盆式橡胶支座 黔南钢结构球铰支座 款式多样
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

GPZ (II) 12.5盆式支座设计考虑因素：1.目前，常用的GPZ (II) 12.5盆式支座种类繁多，因桥梁强度、设计荷载等级、桥面连续情况、桥梁纵横向坡度、气候和地震条件、结构形式等因素的不同可采用不同形式，设计者zhi有很好地了解GPZ (II) 12.5盆式支座准确的设计参数，才能选取的支座，才。 为了fang止尘埃污染，GPZ (II) 12.5盆式支座运输车辆要备有覆盖设备，车槽四周应密封坚固。 做好施工废水的处理工作。(3)按照地方的有关规定，结合本合同段工程实际情况，参加GPZ (II) 12.5盆式支座施工的队伍都要制定好文明施工的内部措施，确保施工现场周围道路畅通，排水始终处于良好状态，保持场容场貌整洁。

其动力学特点是前整个的自振周期与结构周期相同，一旦之后，隔震层的刚度很小，整个的自振周期很大，因此从理论上讲隔震能避开绝大多数地震波产生的共振效应。此外，隔震层力做功，能消耗结构的振动能量，结构阻尼，结构地震反应。 5、底盆及顶板外形设计为圆形，了面积，在保证混凝土抗压强度基础上，了加工效率。6、安装时不允许使用焊接法，根据盆式橡胶支座工作中受力情况，将锚固螺栓改成了定位螺栓。GQZ系列球型支座的主要技术性能1、支座设计位移量：横向位移：SX（双向活动支座），1000~9000kN， $e = \pm 20\text{mm}$ ，10000~60000kNDX（单向活动支座） $e = \pm 3\text{mm}$ 。

除去油污，特别是不锈钢与填充聚板的相对滑移面应用或酒精仔细擦洗干净，支座其它各件也应擦洗干净，支座内不得涂刷防锈油。支座除标高必须符合设计要求外，为确保支座的使用性能，须保证三个方向的平面水平。固定支座上支座板卡榫连接结构在内CKPZ铁路盆式橡胶支座中已有推广应用，多向活动支座不在之列，具体设计亦可参考GPZ支座及欧标EN1337-5设计思路，不再赘述。QZ系列球型支座结构特点球型支座是盆式橡胶支座的基础上发展起来的一种新型桥梁支座。 2、单面弧形压力支座可用于

中小跨度网架。支座可沿弧面产生转动，改良了网架由于挠度和温度应力对支座受力性能的影响。3、双面弧形压力支座适用于大跨度网架，球铰压力支座适用于多支点的大跨度网架，由于这类支座的构造复杂，价格昂贵，除非在一些特大跨度明勇建筑中使用外，内很少采用。