

GPZ (II) 2.5SX盆式橡胶支座 哈尔滨网架钢结构滑动支座 减震降噪

产品名称	GPZ (II) 2.5SX盆式橡胶支座 哈尔滨网架钢结构滑动支座 减震降噪
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(2) 按照已切割的标高(水平线)用人工凿铲剔出凸出部分使之符合设计高度要求,刮平压光 工序完成,在一般温度、湿度条件下7度可达68.6MP以上。(3) 在施工中需注意的问题是每次配制不要过多,一般一次配制在40分钟内用完。从试验的数据来看,橡胶体处于三向约束状态时的抗压弹性模量比无侧向约束的抗压弹性模量增长了近20倍,因而支座承载能力大为,解决了普通橡胶支座承载力低的局限性,所以盆式橡胶支座是能大的承载力、大的水平位移、大的转角要求的新型产品。

GPZ()盆式橡胶支座结构特点GPZ()盆式橡胶支座由顶板、不锈钢滑板、聚四氟滑板、中间钢板、橡胶板、密封圈、底盆、支座锚栓等组成,产品执行交通部JT,广泛应用于公路、铁路、市政和水利工程及其它类似结构中。这样就保证了整个梁体以固定支座为基准点的位移体系,能够梁体在使用中的位移需要。施工安装程序:测量放线 施工 支座安装就位 螺栓锚固施工安装1、测量放线:用全站仪放出支座中xin线,并放出护桩,准确弹出支座中xin十字线,十字线长度要大于支座长宽。

2、梁板抬升高度控制在恢复梁板安装前初始高度即能取出支座为准。3、取下原支座更换前对原支座垫石彻底整修,并采用环氧树脂砂浆进行找平处理,对支座垫石外观进行修整。并将处理后表面清理干净。4、采用同步起顶顶升、更换支座,以顶举高程和油压两项指标进行双控。因此,隔震橡胶支座是一种能承受一定竖向地震作用的隔震装置。减隔震支座设计,是指通过安装减隔震支座,使桥梁在水平方向上柔性支承,同时通过阻尼装置来的阻尼效应。从设计反应得知,周期增大、则设计荷载。支座设置防尘围板,灰尘侵入。支座选用原则1、可根据桥梁(房屋等建筑物)所在地区的地震动峰值加速度直接选用相应的支座型号规格,且应考虑选用支座的水平刚度及zui大剪应变检算是否相应地震力作用下的使用要求。

