

# GPZ ( II ) 20DX桥梁盆式橡胶支座 临夏网架钢结构滑动支座 货物充足

产品名称	GPZ ( II ) 20DX桥梁盆式橡胶支座 临夏网架钢结构滑动支座 货物充足
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

支座竖向设计承载力、支座转角、支座系数及位移均按要求设计。jin固定支座各方向和单向活动支座非滑移方向的水平力由原支座设计承载力的10%至20%。抗震盆式橡胶支座包括固定支座、单向活动支座两种，与之配套使用的还有双向活动支座。4、当活动支座设计所需位移量非规格系列表所列数值时，应注意相应预留孔间距。5、当桥梁为跨海桥或沿海桥时，设计图上应在适当位置标注，生产厂可选耐腐蚀的不锈钢板，以支座使用寿命。GPZ(KZ)盆式橡胶支座验收与安装支座验收：抗震型盆式橡胶支座应按交通部行业要求进行验收。

该支座是有多层橡胶片与内嵌钢板经加压、硫化制成，具有足够的竖向刚度，支撑建筑物上部结构的垂直载荷。同时，通过其良好的弹性和较大的剪切变形来上部结构因温度变化而引起的支撑端的转动和水平位移，屋盖对支撑结构的推力，并通过局部支座的好能起到减震、隔震作用。KQGZ抗震球型钢支座特点1、KQGZ抗震球型钢支座要承受拉、压、剪力，在巨大的随机地震力的作用下，只要上、下结构本身不，就不会发生落架、落梁等后果，具备能抗地震烈度9级的能力，所以特别适用于高烈度地震区的设防。

兜子顶升法比满布式支架法节约投资，不受河床地质、水深和桥梁高度的；兜子顶升法比抱柱支架法方便，投资小，而抱柱支架的焊接要求较高，顶点要求对称精度高，顶升中要严格控制梁的高程；兜子顶升法比桥面钢梁法更换时间短，造价低，而桥面钢梁法要严格保证各梁体受力均匀，fang止梁局部受损。其竖向承载力可以达到1500~50000KN，能大型桥梁建造的需要，使用寿命可以达到50年以上。盆式橡胶支座有多种系列，如《公路桥梁盆式橡胶支座(JT)》之GPZ系列、《铁路桥梁盆式橡胶支座(TBT)》之TPZ系列等。5、在安放T梁支座时，若支座比梁肋宽，则在支座与梁底之间加设比支座略大的钢筋混凝

土垫块或厚钢板作过渡，以免减震型盆式橡胶支座局部超载、应力集中。该钢筋混凝土垫块或钢板应同梁底用环氧树脂砂浆粘结。桥梁盆式橡胶支座的安装注意事项： 、矩形支座短边应与顺桥方向平行安置，以利梁端转动。