

# GPZ ( KZ ) 9DX矩形盆式橡胶支座 渭南单向滑动铰支座 抗震性好

产品名称	GPZ ( KZ ) 9DX矩形盆式橡胶支座 渭南单向滑动铰支座 抗震性好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

4、与其他支座相比，本系列支座的静刚度大，在巨大自重及惯作下，仅产生微小的变形，能保证建筑物不受损。5、KQGZ抗震球型钢支座具有抗拉结构，可桥端压重块；6、适用温度范围广（-40~+70 ），耐久性能好；7、可以不同用户的各种技术要求，并可根据用户要求另行设计加工。但若桥面较宽，固定端的两个支座间距较大，横桥向伸缩值不容忽视时，固定端就不能使用固定支座，而是使用单向活动支座，将其90度置于梁下，这样既能保证纵桥向的固定作用，又能起到横桥向的活用。此外，为了减小墩台的受力，对于简支梁桥，宜将固定支座布置在标高低的墩台上；对于连续梁桥，为使全梁的纵向变形分散在梁的两端，宜将固定支座布置在靠中间的支点处。

它是用设置在钢盆中的橡胶板承压和转动，用聚板和不锈钢板之间的平面来适应桥梁的weiyi要求。该支座是1959年由西德研制成功的，并于1962年在的过的Wiesbaden—Schierstein之间跨莱茵河的高速公路B42号桥上使用，至今良好。每一种GPZ( )盆式桥梁橡胶支座的尺寸都是固定的GPZ( )1.0DX，就是代表的一种单向活动支座，其中纵向位移有正负50、100、150三种，由于位移不同，支座的重量也不同，而且地脚螺栓的尺寸也随支座的尺寸变化而变化。

LNR水平力分散型橡胶支座特点1)具有良好的适应梁体伸缩和转动的能力;2)能温度变化、地震等作用下的较大剪切位移要求，支座整体性好;3)支座与主梁、桥墩有效的连接，各墩协同受力，尤其对于曲线梁桥，水平力分散效果好;4)恢复能力强，大位移剪切变形后没有残余变形，且特性变化小;5)蠕变特性良好，。5、落梁采用与相逆的工艺法，技术指标的控制完全相同。在指挥员的统一指挥下，各操作手同时放松千斤顶使梁体慢慢落下；并检查各支座的位置是否及受力后的牢固情况。6、为了保证各千斤顶均衡抬升要统一指挥，各别达到千斤顶在统一抬升前均能由于垫板缝隙和钢板弹性变形影响，确保整体抬升

一致。保留了原盆式橡胶支座承载力大、转动灵活、建筑高度低等优点，而且在橡胶板上设有一个其上表面设有一下消能板的钢衬板，并在单向活动支座中间钢板或固定支座盆塞的下表面设有一上消能板，又在支座钢盆上缘口的槽口内设有一橡胶阻尼圈。