

吴江区绝缘操作杆检测 令克棒 验电器检测

产品名称	吴江区绝缘操作杆检测 令克棒 验电器检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

变压器检测操作杆 安全防护绝缘 可旋转操作头令克棒

1.绝缘操作杆又叫高压拉闸杆、令克棒(又称绝缘操作棒、绝缘杆、高压操作杆)按电压等级可分为10KV、35KV、110KV、220KV、330KV、500KV。是根据电力系统生产、运行、维护需要而研制开发的适用型产品。

2.主要用途：

绝缘操作杆是用于短时间对带电设备进行操作绝缘工具，如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具、拉合电闸等。

3.绝缘操作杆的材质：绝缘操作杆一般采用玻璃钢环氧树脂杆手工卷制成型杆和机械拉挤成型杆2种。两种绝缘杆各有优势：手工卷制杆的优点是张性大，但是纵向强度相对机制拉挤成型杆小。机制拉挤成型杆的优点是强度大，但是横向张性相对手工卷制杆要小些。目前我们多使用机械拉挤成型的。

4.绝缘操作杆分类：按照组合形式可以分为两种：一种是铁接扣式；另一种是伸缩式。

1) 接口式绝缘操作杆是比较常用的一种绝缘杆。分节处采用螺旋接口可做到8米，可分节装袋携带方便。

2) 伸缩式高压令克棒3节伸缩设计，一般长度做到8米，重量轻，体积小，易携带，使用方便，可根据使用空间伸缩定位到任意长度，有效地克服了接口式令克棒因长度固定而使用不便的缺点。

3) 游刃式高压令克棒接口出采用游刃设计，旋紧后不会倒转。

4) 绝缘操作杆常规规格：3米、4米、4.5米、5米、6米等，其它规格可根据户要求定制。

5) 绝缘操作杆的颜色：接扣式绝缘操作杆一般采用黄色、绿色绝缘杆，伸缩式绝缘操作杆一般采用上红

下黄颜色处理，红色是做的防滑处理。杆拉开后是黄色的

5.优势：

(1)绝缘杆部分：采用绝缘性能及机械强度俱佳、重量轻、经防潮处理的环氧树脂管加工而成

(2)握手部分：采用橡胶护套，绝缘性能，安全可靠

(3)端部金属接头：采用内嵌式结构更牢固、安全、可靠

(4)可增加防雨罩，可全天候使用

6.绝缘杆使用注意事项

使用前必须对以下若干项进行检查:

(1)对绝缘杆进行外观检查，操作杆表面光滑，无划伤裂痕，空心管断口处有堵封头，节杆之间连接牢固，不松动，不脱落。

(2)对每套高压绝缘杆上标记进行检查,是否明确，制造厂名、生产日期、适用额定电压等是否准确完整。