

益阳建筑外墙电动吊篮厂家镀锌电动吊篮

产品名称	益阳建筑外墙电动吊篮厂家镀锌电动吊篮
公司名称	宁津县宝锌商贸有限公司
价格	8700.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

高空作业电动吊篮

- 1) 高空作业电动吊篮悬吊平台由柔性的钢丝绳吊挂，与墙体或地面没有固定的连接。它不同于桥式脚手架靠附墙的立柱支撑，也不同于升降平台靠固定与地面的下部臂杆支撑。对建筑物墙面无承载要求，且拆除后无需再对墙面进行修补。
- 2) 高处作业电动吊篮是又吊架演变而来的。适用于施工人员就为和暂时堆放必要的工具材料，它不同于施工升降机或施工用卷扬机，施工组织时不能把高处作业吊篮作为送建筑材料等的垂直运输设备。
- 3) 高处作业电动吊篮配有上下升降机构，驱动悬吊平台上下运动达到所需的工作高度。其架设比较方便，省时省力。且作业高度较大，可降低施工成本，提高效率。
- 4) 高处作业电动吊篮是由钢丝绳悬挂牵引，因此采取措施后也能用于倾斜的立面或者是曲面，如大坝或冷却塔等构筑物。
- 5) 由于高处作业电动吊篮是由钢丝绳牵引，施工过程中悬吊平台的稳定性差。

如何处理使用电动吊篮时的突发事？

1、施工突然停电

电动吊篮应立即切断电箱电源开关，待接到来电通知后再合上电源开关，并经检查正常后开始工作。

如停电后需返回地面时，应同时抬起两端提升机的手动滑降手柄，使自由滑降至地面。

2、悬吊平台应水平倾斜而自动锁绳

电动吊篮悬吊平台在升、降过程中或一端滑降而水平倾斜至一定范围时，安全锁自动锁绳，此时应立即停机，然后将电箱上的转换开关转向平台低端，再按上升按钮将悬吊平台低端提升至恢复水平位置，安全锁自动恢复开锁状态后，将悬吊平台降至地面，检查并调整两端电磁制动器间隙至符合要求；或检查两端机转速差异，如差异明显应跟换电机。

3、悬吊平台升、降过程中松开按钮后不能停止

电动吊篮悬吊平台升、降过程中松开按钮后仍不能停止时，应立即按下电箱门上的红色应急开关，使悬吊平台紧急停止。然后切断电箱电源开关，检查接触器接触情况，清理接触器表面油垢杂质，手按接触器能恢复正常动作后，合上电源开关，采用手动滑降方法将悬吊平台降至地面进行检修。

4.工作钢丝绳断裂时

电动吊篮悬吊平台一端工作钢丝绳断裂时，悬吊平台发生倾斜，至一定倾斜位置时安全锁自动闭合，将悬吊平台锁住在安全钢丝绳。此时，悬吊平台内施工人员应保持镇静，严禁在悬吊平台内奔跑和蹦跳，并按各自钢丝绳卡塞在提升机内时的紧急措施进行处理。