

# 东莞塘厦监控门禁安装 东莞塘厦门禁维修

产品名称	东莞塘厦监控门禁安装 东莞塘厦门禁维修
公司名称	东莞市共鸣智能安防有限公司
价格	888.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）
联系电话	13715255437

## 产品详情

视频监控系统:是安全防范技术体系中的一个重要组成部分,是一种先进的、防范能力极强的综合系统,它可以通过遥控摄像机及其辅助设备直接观看被监视场所的情况,一目了然;同时它可以把被监视场所的图象和声音全部或部分的记录下来,这样就为日后对某些事件的处理提供了方便条件及重要依据,东莞共鸣智能电脑监控安装的同时电视监控系统还可以与防盗报警等其他安全技术防范体系联动运行,使防范能力更加强大安全防范技术的器材、设备以及由其组成的系统能对入侵者做到快速反应,并及时发现和抓获罪犯,对犯罪分子有强大的威慑作用。而安全防范技术又能及时发现事故的隐患,预防破坏,减少事故和预防火灾,所以它是公安保卫工作中很重要的预防手段。

前端设备,安装在监视现场的设备称为“前端设备”。前端设备通常包括:摄像机、摄像机镜头、摄像机防护罩、旋转云台、解码器和安装支架等。带有功能的系统,安装有探测器。带有安全防范报警功能的系统,安装有各种类型的报警探测器,具有联动功能的系统,安装有报警联动照明设备、红外线灯以及其他控制设备。

传输系统,由前端摄像机摄取的视频电视信号、探测器拾取的声音信号、报警探测器发出的报警信号以及主控设备向前端设备传送的控制信号以及供电电源等,都要通过一定的传输媒体进行传送。传输系统可以有有线传输方式、无线传输方式、微波传输方式、光纤传输方式、双绞线平衡传输方式和电话线传输等多种传输系统方式。在一些较复杂的闭路电视监控系统中,可以同时使用多种传输系统。

主控系统设备,主控系统设备包括对前端系统的控制设备和对安全防范现场前端设备传送回来的视频电视信号、声音信号和报警信号进行处理、显示和传送的设备。

通常使用的主控系统设备有:多媒体计算机,视音频切换器、视频分配放大器、云台镜头控制器、画面分割器或多画面处理器、数字视频场开关、字符发生器、视频报警器、矩阵系统控制主机、控制键盘、录像机、显示器(或电视机)、视频打印机、摄影仪、联动控制器、警灯、警号、直流稳压电源、UPS交流净化稳压电源或交流净化稳压电源、控制台和电视柜(电视墙)等设备组成。

闭路电视监控系统根据不同的主控系统设备的不同组合，可以分成切换器控制闭路电视监控系统小型闭路电视监控系统、矩阵控制闭路电视监控系统常用闭路电视监控系统 and 多媒体闭路电视监控系统几种类型。

以下是主要设备器件介绍。

**摄像机**,摄像机是将现场图像变成视频信号的设备，基本参数有;成像器件(目前基本采用CCD固定成像元件、电源种类220V AC，24V AC，12V DC等、信号种类、\*低照度，是否带逆光补偿、分辨率、靶面尺寸、镜头接口等。

**镜头**,镜头是将观察目标的光像聚焦于CCD成像器件上的元件，根据作用不同可分为常用镜头、特殊镜头、视场角、镜头安装接口景深等。

**云台**,云台是控制现场摄像机的设备，其控制的主要功能有摄像机的上、下、左、右旋转、镜头的变焦、接收报警输入、产生报警输出等。

**监视器**,监视器是将现场信号重新显示的设备，作为监控系统的输出部分，是整个系统的重要组成，所以正确选择监视器是影响系统整体效果及可靠性的关键环节。其基本参数有：画面尺寸、黑白/彩色、分辨率等。