

【全国热卖】上海景锐无框阳台型材

产品名称	【全国热卖】上海景锐无框阳台型材
公司名称	上海景锐门窗有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	产品类别:整套窗 品牌:景锐 材质:金属
公司地址	浦东新区杨园南路116号6幢西431室
联系电话	86 21 50323171 15921478525

产品详情

产品类别	整套窗	品牌	景锐
材质	金属	窗帘类型	悬挂式
功能	防虫、防尘、防风、防盗、隐形、其他	颜色	按要求定制
长度	6000	宽度	600
窗扇尺寸	600	抗风压性能	达标
弯曲弹性模量	达标	硬度	达标
产地	上海	型号	finzone05
窗框尺寸	6000		

上海景锐门窗有限公司于2001年进入无框阳台领域进行实质性操作，是全国最早从事无框阳台技术研发的领航企业。公司拥有强大的技术研发实力，于08年度推出了上、下四点受力，型材均厚高达3mm，三合一的多功能finzone05系列，广受市场好评；09年度伊始推出适合更多无框窗厂家的四合一典雅系列和平移系列。2009年6月1日，上海景锐历经三年潜心打造的嘉锐系列震撼上市，该系列打破了传统无框窗的设计，启用安全封套，拥有六大革命性创新和八项专利。目前不断创新的上海景锐已成为国内无框窗新品研发的一面旗帜。

上海景锐finzone05鼎锐系列，该系欧洲豪华设计，独创上下四点受力受力结构，采用水平滚动原理，可在任意角度开启。

一：产品性能特点

(1) 景锐典雅四合一系列采取的是6063t5的铝镁合金型材，表面使用进口的阿克苏氟碳喷涂材料；还可选择独特的电泳工艺（颜色为近不锈钢颜色）。

(2) 景锐典雅四合一系列同时能做到转角窗、直线窗、折叠窗、上/下四点受力窗，四种窗型。极大的提高了短料的利用率；在全面覆盖市面所有无框窗窗型的前提下，极大的降低了备料库存。

(3) 景锐典雅四合一系列所使用的塑料件的原料都是广泛应用于齿轮、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的pom。

(4) 景锐典雅四合一系列型材上不开维修口，型材外观整体性极强。

(5) 景锐典雅四合一系列连接处有3根不锈钢加强筋，既可防止窗扇移动冲击过程中错位,又可确保窗框在新房活动期内不变形。

(6) 景锐典雅四合一系列的轮组紧固件全部是由不锈钢组成的,而且轮组上的固定滑块使用的是6063t5的铝合金材质，大大增强窗扇的承受能力。

(7) 景锐典雅四合一系列玻璃边夹边配用实心气压铜镀铬的气压铆钉，可防止松动、生效，外观整洁。

(8) 景锐典雅四合一系列下卡塑用其独特的偏心结构，可轻易解决安装过程中玻璃窗扇前后不同的老大难问题。

(9) 景锐典雅四合一系列的毛条位置在玻璃边上，窗扇开启状态下，视野清爽,而且所使用的毛条是在普通毛条基础上增加中间夹层，对防风、防雨、隔音起到双层保护作用。

(10) 景锐典雅四合一系列除了轮组采用耐磨性的pom外，其余如引桥、拉手等塑料件均采用增韧增强的尼龙66。

(11) 景锐典雅四合一系列采用水平滚轮单边弧受力原理,使窗扇可以轻易滑过任意弧度或转角,并可以让所有的窗扇向内打开折叠于一处,使阳台真正实现全方位的开合。

(12) 景锐典雅四合一系列连接处有3根不锈钢加强筋，既可防止窗扇移动冲击过程中错位,又可确保窗框在新房活动期内不变形。

二：技术指标

空气渗透性：10pa下，单位缝长度，每小时渗透量为0.7m ³ / m.h
雨水渗漏性：保持未发生渗漏的最高压力为：350pa
抗风压性能：变形检测结果：玻璃面板相对扰度为1/250抗风压强度值为：720pa
安全检查结果：玻璃面板抗风压强度值为1800pa

三：开启方式

四:产品用途

鼎锐系列无框阳台主要用于家庭阳台封装，在防尘避雨的同时，不仅能够便于阳台窗的清洁，而且不破坏建筑整体外立面。

五：产品包装

嘉锐系列无框阳台型材为表面覆膜，外加牛皮纸整体包装。

六：售后服务

购买嘉锐系列无框阳台均可享受2年保修，终生维护。

六：荣誉证书

七：安装案例

