

新型建材材料东莹挤塑板 XPS

产品名称	新型建材材料东莹挤塑板 XPS
公司名称	厦门东莹新型建材有限公司
价格	280.00/立方米
规格参数	材质:XPS 产地:福建厦门 产品类别:窑炉工业窑炉用保温材料
公司地址	厦门市同安区凤南农场南山村（厦门红彩化工公司内）
联系电话	86 0592 7570666 13950026090

产品详情

材质	XPS	产地	福建厦门
产品类别	窑炉工业窑炉用保温材料	产品种类	保温板
导热系数（常温）	0.03	等级	优
低温弯折	0.02	断裂伸长率	0.02
规格	1800*600*0.03	抗弯强度	0.2
抗压强度	250	品牌	东莹
使用温度	200	芯材	泡沫
形态	气泡状	形状	长方形
应用范围	XPS外墙保温系统		

本公司的挤塑板用于钢结构屋面时不但能有效的隔热保温，同时没有矿棉类保温材料的老化问题，能永久的使用于钢结构建筑。

使用范围：

- 1.搭配与钢结构厂房，铁皮房屋与彩色波纹板；
- 2.用于配制于冷冻库的隔热板、保冷反抗水；
- 3.用于铺垫在公路的路基下面，起到缓冲控制地面冻胀；
- 4.用于住宅屋、写字楼、工厂墙面及屋顶防水保温；
- 5.用于铺垫于地板下面，起到隔热，防潮，隔音的作用；

6.用于中央空调风管道，起到隔热，保温的作用。

注意：订购前请联系，谢谢合作！！