

吴江区建筑涂料甲醛测试 外墙涂料附着力检测

产品名称	吴江区建筑涂料甲醛测试 外墙涂料附着力检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7 测试标准:国标或指定标准
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

外墙无机建筑涂料按照粘接剂种类的不同分为碱金属硅酸盐类和硅溶胶类，其中以硅酸钾、硅酸钠等碱金属硅酸盐为主要粘接剂，加入颜料、填料和助剂配置而成的称为碱金属硅酸盐类，而以硅溶胶为主要粘接剂加入适量的合成树脂乳液、颜料、填料和助剂配置而成的称为硅溶胶类。

JG/T 26-2002外墙无机建筑涂料测试介绍：

测试项目 技术指标 测试方法

容器中状态 搅拌后无结块，呈均匀状态 JG/T 26

施工性 刷涂二道无障碍 JG/T 26

涂膜外观 正常 JG/T 26

对比率 0.95 JG/T 26

热贮存稳定性 无结块、凝聚、霉变现象 JG/T 26

低温贮存稳定性 无结块、凝聚现象 JG/T 26

表干时间 2h GB/T 1728

耐洗刷性 1000 GB/T 9266

耐水性 无起泡、裂纹、剥落、允许轻微掉粉 GB/T 1733

耐碱性 无起泡、裂纹、剥落、允许轻微掉粉 GB/T 9265

耐温变性 无起泡、裂纹、剥落、允许轻微掉粉 JG/T 25

耐沾污性 级 20% 级 15% JG/T 26

耐人工气候老化 无起泡、裂纹、剥落、粉化 1级，变色 2级 GB/T 1865

涂料相关测试标准：

GB 14907-2018 钢结构防火涂料

GB 12441-2018饰面型防火涂料

GB 28375-2012混凝土结构防火涂料

建材产品检测服务：

陶瓷砖，石材，水泥纤维板，硅酸钙板，WPC地板，人造板，铝塑板，架高地板，轻质隔墙板，石膏板，轻钢龙骨，天花吊顶，建筑玻璃，门窗五金，SPC地板