昆山小区二次供水大肠菌群检测 饮用水耗氧量测试

产品名称	昆山小区二次供水大肠菌群检测 饮用水耗氧量测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7 测试标准:国标或指定标准
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

随着我国城市的不断发展，人们的生活和生产水平都有了很大提高，对供水需求量不断加大，二次供水也随着增多。二次供水设施的主要目的是保障高层楼房以及城市居住人群的正常用水，弥补城市管线供水压力不足等缺陷。所以，二次供水是保障饮用水的“ 后一公里 ”，这道防线守不住，直接影响百姓饮水质量和身体健康。

二次供水检测要求：

地区卫生部门明确规定：供水责任单位应定期检验水质并登记检验结果，水质检测工作，应当由具有检验资质的第三方承担。

1.采样点设置在原水入口、设备出水口、末梢水。

2.水质检验项目：

必测项目: 色度、浊度、嗅味及肉眼可见物、PH、大肠菌群、细菌总数、余氯

选测项目： 总硬度、氯化物、盐氮、挥发酚、、、六价格、铁、锰、铅、紫外线强度。

增测项目：氮、亚盐氮、耗氧量

3.监测频次：每季度检验一次。

4.适用范围：城市居民**供水常规检测（二次供水检测）、水质验收检测。

二次供水检测项目：

微生物指标：总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数

感官性状：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物

一般化学指标：PH、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、盐、

毒理指标：、镉、铬、铅、汞、硒、、氟化物、盐、亚盐、三、酸盐（臭氧消毒时）、甲醛（臭氧消毒时）、氯酸盐（复合

二氧化氯消毒时)、亚氯酸盐（二氧化氯消毒时)

放射性指标:总a放射性、总β放射性

消毒剂指标：游离氯（及游离氯制剂消毒）、总氯（一氯胺消毒）、臭氧

部分指标检验检测要求：

色度、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、PH、溶解性总固体、总硬度、 阴离子合成洗涤剂GB/T5750.4-2006

耗氧量GB/T5750.7-2006

氯化物 、 盐 GB/T5750.5-2006

铁、锰、铜、锌、铝 铅 GB/T 5750.6-2006