

相城区阻燃制品耐火性能测试 塑料水平燃烧试验

产品名称	相城区阻燃制品耐火性能测试 塑料水平燃烧试验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7 测试标准:国标或指定标准
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

一般的检测标准：

1、关于阻燃制品的家标准主为有两个：

(1) GB 20286-2006----公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识

(2) GB 8624-2006----建筑材料及制品燃烧性能分级

注：按照建筑制品燃烧性能等级和其燃烧性能的对应关系，阻燃等级可划分为：

除铺地材料以外的建筑制品分为七个级别，由高到低为A1、A2、B、C、D、E、F。

铺地材料也分为七个级别，由高到低为A1fl、A2fl、Bfl、Cfl、Dfl、Efl、Ffl。

2、阻燃等级UL等级：

针对UL检测方法有两种：一种是UL94HB，这是水平燃烧测试的方法；另一种是UL-94 V0、V1、V2、V5，这是垂直燃烧的测试方法。

(1) UL94 HB：水平燃烧

这种塑料能慢慢燃烧但不能自熄。

这种类型是UL的zui低等级，经常是用纵向V0、V1或V2方式行不通时才采用这种方法。

(2) UL94 V0、V1、V2、V5：垂直燃烧

UL阻燃性分类体系如下：

UL94V0评定方法：卓锐技术部人员指出，从点燃后把火焰移开后样品能*自熄到在一定时间间隙内无燃烧的熔体滴落（也就是说，燃烧着的熔体滴落在位于测试样品下面的一英尺的棉花垫上，不能引燃棉花）。

UL94V1评定方法与V0类似，只不过它要求的自熄时间要长些。

这种测试允许熔体滴落在棉花垫上，但不能点燃棉花。