

免跳纤光交箱厂家现货推荐

产品名称	免跳纤光交箱厂家现货推荐
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:免跳纤光交箱 材质:SMC, 冷轧板, 不锈钢
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

免跳纤光交箱厂家现货推荐、近日, 宁波品悦免跳纤光交箱在宁波品悦通信公司在线认证经销商“宁波品悦通信设备有限公司”处有售! 有需要的朋友可以咨询商家详情。宁波品悦免跳纤光交箱向着高智能, 大屏, 高画质方向发展。更富细节的画面, 配合上沉浸式极强的音效系统, 更能让我们带给我们声临其境的观看体验。

近日召开的宁波品悦内部会议上传出消息: 在全球疫情形势复杂严峻的形式下, 宁波品悦免跳纤光交箱逆势增长: 在刚刚过去的6月份, 宁波品悦在广东、山东、江西等占有率同比提升且达历史新高。疫情发生以来, 宁波品悦免跳纤光交箱营销公司积极拓展线上渠道、改善产品结构, 逆势创造同比增长佳绩。尤其是在今年6月份, 宁波品悦免跳纤光交箱销实现规模大幅增长, 其中山东同比增长200%, 江西同比增长84%, 上海同比增长88%, 安徽同比增长120%, 并在上海、广西、重庆市场占有率达历史高。

【免跳纤光交箱】新品批发价格_光缆交接箱采购商机, 宁波品悦通信设备有限公司-光缆交接箱图文详细讲解【免跳纤光交箱实时报价, 光交箱价格行情, 光缆交接箱优质批发, 光缆交接箱特点, 光缆交接箱结构原理及功能要求, 品悦牌SMC/不锈钢光缆交接箱品质有保障, SMC/不锈钢光缆交接箱供应厂家: 尺寸规格: 144芯1030*550*310mm288芯1450*540*320 576芯1450*750*540, 宁波品悦供应光缆交接箱芯数型号材质分类。可分为IP65级不锈钢和不饱各聚酯玻璃纤维增强材料(SMC)按容量分类, 光缆交接箱主要有48芯72芯, 96芯, 144芯, 216芯, 288芯, 432芯, 576芯, 684芯, 720芯, 864芯, 1152芯, 1440芯, 几种基本结构由: 箱体, 一体化熔接盘, 光缆固定板, 挂纤柱几部分组成, 按照使用场合不同, 可分为室内型和室外型两种, 并可以落地, 架空, 壁挂安装。

特点

IP65级不锈钢

箱体采用强度不锈钢板制成，强度高，抗腐蚀，并能抵御意外或恶性破坏

箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观

箱体采用双层结构，中间充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块

可安装有FC、SC光纤适配器

有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端

SMC

箱体采用强度的航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能

箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

适合FC、SC光纤适配器的安装

适用标准：YD/T 988-2007

指标

连接器损耗（插入，重复）： 0.5db

回波损耗：pc 40db, UPC 50dB, APC 60dB

光纤转接器插拔1000次变化量 0.2dB

使用和维护

1、使用原理图：

2、光缆从箱体底部进线孔进入光缆交接箱，光缆进入箱体后在距箱体底部50mm处开剥，开剥长度600mm，如图所示：

3、光缆固定至底部光缆引入单元。

4、主光缆进入一体化熔接配线单元，在此与尾纤熔接。

- 5、一体化熔配单元为抽屉式结构。熔接时将单元抽出，操作完毕后，将单元推进滑槽，推到底时，单元将自动锁定，每个一体化熔接下来配线单元可卡12位FC或SC适配器，同时可熔接12芯光纤。
- 6、每个单元盖板上贴有熔接标识记录表。每熔接完一个单元，须作好熔接记录。
- 7、光纤线路的连接和调度均通过交叉连接，用双头尾纤在箱体正面实现。双头尾纤选择不同长度系列适应跳线。

注意

- 1、光缆交接箱用于室外光缆的连接、分配和调度。箱体应安装在坚固牢靠的固定基座上，以便于安装和调度。
- 2、光缆余长在箱体内应保持自然弯曲，其曲率半径应大于40毫米。
- 3、光缆固定后，将加强芯固定在加强芯柱上，并将其可靠接地。
- 4、在操作小直径光纤时应小心，以免刺破皮肤，特别是眼睛部位。
- 5、在光纤传输光能量时，建议不要直接观看光纤和光纤连接器端面，除非安全能量输出等级已得到保证

其它

包装、存储、运输

本设备的包装、存储、运输严格遵守国标GB3837-83的要求。

包装：

具有防潮、防振措施、所有附件另装盒或袋中再装入木箱，整机用塑袋密封。

存储：

箱子上方不宜放过重物品，库房内空气中酸性、碱性或其它应符合

环保规定的要求，室内温度为-5 -45 之间，相对湿度不大于85%的范围内存储。

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，产品介绍如下：

光配系列（ODF）：SC快速连接器、光纤冷接子、光纤座面盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤楼道箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

总配系列（MDF）：10回线保安排，16回线保安排，25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，各类型保安单元，告警器，总配线架。各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）。

数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。

公司一贯坚持“质量，用户至上，服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务.竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创！

诚信品悦，合作到长久！真诚的品悦人期待与你至诚的合作，促进友谊并期待与您建立长久良好的伙伴关系！