

# 内外墙岩棉板 岩棉 河北大城

产品名称	内外墙岩棉板 岩棉 河北大城
公司名称	大城县留各庄福昌保温建材销售部
价格	2000.00/吨
规格参数	材质:岩棉 产地:河北大城 产品类别:岩棉制品
公司地址	大城县西留各庄
联系电话	86 0316 5799368

## 产品详情

材质	岩棉	产地	河北大城
产品类别	岩棉制品	产品种类	岩棉及其制品
导热系数(常温)	0.035	等级	一级
低温弯折	优	断裂伸长率	优
规格	齐全	抗弯强度	优
抗压强度	优	品牌	福昌
使用温度	350	芯材	岩棉
形态	纤维状	形状	长方形
应用范围	EPS外墙保温系统		

### products introduction

it is made of fine basalt melted with an amount of resin and then solidified. the advantages are fire proof, low heat and sound insulation and high chemical stability. it is widely used in industries such as refinery, power, and chemical. construction and ship-making, and ideal, and ideal, economic for heat insulation. water-proof products have non-water-affinity of above 98%, because of no find ci it does no harm to equipment; the products include board, blanket, outer-tube and belt.

standard gb/t11835-98 dl/t776-2001

### 产品介绍

岩棉彩钢夹芯复合板，是彩色钢板为面层，以岩棉轻质、防火、阻燃的材料作芯层的新型建筑材料，具

有重量轻、隔热好，吸音及密封性能好，施工方便、周期短、综合造价低，抗弯、抗腐蚀，外形美观等明显的优势。

主要用于建造别墅、工业厂房、仓库、冷库、活动板房、体育场馆、原有建筑加层等工程，可灵活适用于任何建筑。

产品描述：

轻平方米重量低于14kg可以充分减少结构负荷，降低结构造价。安装快捷该复合板重量轻，拼接式安装及可随意切割的特点，决定其安装的简便，可大大的提高效益，节省工期。

防火彩色复合夹芯板的面质材料及保温材料，完全能够满足防火规范要求。

耐久多种研究显示，及国外40年以上广泛使用证实：经特殊涂层处理的彩色钢板保质期在10-15年，以后每隔10年喷防腐涂料，板材寿命可达35年以上。

美观压型钢板清晰的线条多达几十种的颜色，可配合任何风格建筑物的需要，达到令人满意的效果

保温隔热该复合板常用保温材料有：岩棉、玻璃纤维棉、聚苯乙烯、聚氨酯等，导热系数低，具有良好保温隔热效果。

高强度采用高强度钢板为基材（抗张拉强度5600kg/cm）再加上最先进的设计与滚压成型，具有极佳的结构特性。

产品名称	密度kg/m <sup>3</sup>	导热系数	有机物含量	燃烧性能	热荷重收缩温度
product	density kg/m <sup>3</sup>	w/(m.k)	%	fire proof	contract tem
		heat conductivity	content of organic		
板	61-450	0.048	4.0	不燃	600
board				no bumming	
毡	60-80	0.049	1.5	不燃	400
	81-100				600
blanket				no bumig	
管壳	80-200	0.044	5.0	不燃	600
outer-tube				no bumig	
带	61-100	0.052	4.5	不燃	600
	101-160	0.0			
beit				no bumig	